



SKU: SF-119-412 Marca: SFIRE Categoría: Humo

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

0.9; >Detector de humo fotoeléctrico de 4 hilos diseñado para integración en sistemas de alarma residenciales y comerciales. Opera con alimentación de 12 VCC y es compatible con configuraciones Honeywell Vista48LA, facilitando su incorporación en infraestructuras de seguridad existentes. Incorpora malla metálica protectora contra polvo que minimiza las falsas alarmas y mantiene la sensibilidad óptima del sensor. Su diseño compacto permite la instalación en espacios con altura limitada de techo. El consumo diferenciado entre reposo (30 mA) y alarma (80 mA) permite el monitoreo eficiente del estado del dispositivo desde el panel de control. </p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Tecnología: Fotoeléctrica de dispersión de luz<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Conexión: 4 hilos (alimentación y señal independientes)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Voltaje de operación: 12 VCC<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Consumo en reposo: 30 mA<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Consumo en alarma: 80 mA<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Protección: Malla metálica anti-polvo integrada<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Dimensiones: 42 mm alto x 99 mm diámetro<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Certificación: UL listado<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Compatibilidad: Configuraciones Honeywell<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Accesorios incluidos: Base de montaje<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 10px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño Eléctrico</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;">• Voltaje de operación: 12 VCC<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;">• Consumo en reposo: 30 mA<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;">• Consumo en alarma: 80 mA<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;">• Físicas y Mecánicas<div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 10px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Mecánicas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;">• Altura: 42 mm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;">• Diámetro: 99 mm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;">• Protección: Malla metálica anti-polvo<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;">• Conexión: 4 hilos<div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 10px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Normativas y Contenido</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;">• Incluir: Base de montaje</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con paneles Honeywell Vista48LA para integración directa
Característica 2	Consumo eficiente de 30 mA en reposo para sistemas de respaldo
Característica 3	Malla metálica protectora que reduce falsas alarmas por polvo
Característica 4	Base de montaje incluida para instalación simplificada
Característica 5	Alerta de 80 mA en alarma para identificación rápida de eventos
Característica 6	Dimensiones compactas para espacios reducidos en techos