



Detector de Humo y Calor / 4 Hilos / Sensor Fotoeléctrico Aislado / Térmico Fijo 57.2°C / Relevador Forma C / Sirena Integrada

SKU: 4WITAR-B Marca: SYSTEM SENSOR Categoría: Detectores de Humo

\$1,848.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Detector de humo fotoeléctrico con sensor térmico aislado de la serie i3, diseñado para sistemas de detección convencionales de 4 hilos. Integra sensor fotoeléctrico de humo y sensor térmico fijo a 57.2 °C que operan de manera independiente: la detección de humo genera una alarma audible local autorrestablecible que no se transmite al panel de control ni activa el relevador, mientras que únicamente el sensor térmico es capaz de iniciar la alarma en el panel y conmutar el estado del relevador Forma C. Incluye sirena integrada, algoritmos de autocompensación de sensibilidad por ensuciamiento, rechazo de interferencias EMI/RFI y base de montaje con sistema de inserción rápida Stop-Drop 'N Lock.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sensor fotoeléctrico de humo aislado del sensor térmico fijo a 57.2 °C<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alarma audible local por humo autorrestablecible; no activa panel ni relevador<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Solo el sensor térmico inicia alarma en panel y cambia estado del relevador<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Relevador Forma C: 2 A a 30 VCA/VCD<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Autocompensación de sensibilidad por ensuciamiento y rechazo de EMI/RFI<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Base de montaje incluida con sistema Stop-Drop 'N Lock<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cableado tetrafilar (4 hilos); corriente de alarma de 50 mA<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Sensor fotoeléctrico de humo aislado<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Sensor térmico fijo a 57.2 °C<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Alarma audible local por humo (autorrestablecible)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Autocompensación de sensibilidad por ensuciamiento<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Rechazo de interferencias EMI/RFI</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Cableado tetrafilar (4 hilos)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Corriente de alarma: 50 mA<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Relevador Forma C: 2 A a 30 VCA/VCD<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Base de montaje con sistema Stop-Drop 'N Lock</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Detector de humo y calor 4WITAR-B<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Base de montaje con sistema de inserción rápida</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor fotoeléctrico de humo aislado del sensor térmico fijo a 57.2°C
Característica 2	El sensor de humo genera alarma audible local autorrestablecible que no activa el panel ni el relevador
Característica 3	Solo el sensor térmico inicia la alarma en el panel y cambia el estado del relevador
Característica 4	Relevador Forma C de 2 A a 30 Vca/Vcd
Característica 5	Algoritmos de autocompensación de sensibilidad por ensuciamiento y rechazo de EMI/RFI
Característica 6	Base de montaje incluida con sistema de inserción rápida Stop-Drop 'N Lock
Característica 7	Cableado tetrafilar (4 hilos); corriente de alarma de 50 mA