



Detector de Humo Direccional / Fotoeléctrico / 15-32 VCC / Cámara Óptica de Alta Sensibilidad / Base Enchufable Incluida

SKU: SS-PHOTO Marca: SYSTEM SENSOR Categoría: SILENT KNIGHT

\$1,159.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Detector de humo fotoeléctrico direccional con cámara óptica de alta sensibilidad, diseñado para integración con paneles de control Fire-Lite, Silent Knight y Farenhyt. Utiliza comunicación analógica para transmitir niveles de densidad de humo en tiempo real, permitiendo una respuesta proporcional y reducción de falsas alarmas. La base enchufable incluida facilita la instalación y el mantenimiento posterior sin necesidad de herramientas adicionales. Su consumo energético de 200 µA en operación normal y rango de voltaje de 15-32 VCC lo hacen compatible con diversas configuraciones de alimentación en sistemas de detección de incendios.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Detección fotoeléctrica de humo con comunicación analógica-direccionable<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con paneles Fire-Lite, Silent Knight y Farenhyt<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Base enchufable incluida para instalación sin herramientas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Consumo de 200 µA en operación normal a 24 VCC<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de voltaje 15-32 VCC para máxima versatilidad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño compacto de 51 mm de altura y 95 g de peso<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Transmisión de señal analógica de densidad de humo cada 5 segundos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Indicador LED verde para comunicación activa y LED rojo para alarma<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura de operación: 0°C a 50°C<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diámetro de 156 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Principio de detección: fotoeléctrico con cámara óptica de alta sensibilidad<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Comunicación: analógica-direccionable<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Intervalo de reporte: cada 5 segundos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Indicadores: LED verde (comunicación activa), LED rojo (alarma)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura de operación: 0°C a 50°C</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de operación: 15-32 VCC<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Consumo en operación normal: 200 µA a 24 VCC<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Altura: 51 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diámetro: 156 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso: 95 g<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Color: blanco</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Detector de humo fotoeléctrico direccional<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Base enchufable incluida</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comunicación analógica-direccionable para reporte preciso de densidad
Característica 2	Compatible con paneles Fire-Lite, Silent Knight y Farenhyt
Característica 3	Base enchufable incluida para instalación ágil sin herramientas
Característica 4	Consumo ultrabajo de 200 µA en operación normal a 24 VCC
Característica 5	Diseño compacto de 51 mm de altura y 95 g de peso
Característica 6	Reporte de estado cada 5 segundos con indicación LED dual