



Detector de Humo Fotoeléctrico / No Direccionable de 4 Hilos / LED 360° / DC 12 V / Buzzer Integrado / Algoritmos de Discriminación Avanzada

SKU: DS-PDSMK-4BAR Marca: HIKVISION Categoría: Humo

\$275.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Detector de humo fotoeléctrico no direccionable de 4 hilos diseñado para instalaciones profesionales de protección contra incendios. El dispositivo emplea algoritmos avanzados de discriminación que analizan la dispersión de luz dentro de la cámara fotoeléctrica para diferenciar humo de combustión real de partículas inocuas como polvo o vapor, reduciendo las alarmas falsas en entornos comerciales e industriales. Su carcasa de perfil bajo permite una integración discreta en techos, mientras que los LED duales de 360° garantizan la visibilidad del estado desde cualquier ángulo. El buzzer integrado proporciona alerta sonora local inmediata, y la función de reinicio automático simplifica la gestión post-alarma sin requerir intervención manual constante. Opera a DC 12 V y es compatible con paneles de alarma convencionales o puede funcionar de forma autónoma según los requerimientos del sistema.</p></div><div style="margin-bottom: 20px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;"><li style="margin-bottom: 8px;">Carcasa elegante y perfil bajo para instalación discreta<li style="margin-bottom: 8px;">Voltaje de funcionamiento DC 12 V estable<li style="margin-bottom: 8px;">Algoritmos avanzados para discriminación de detección precisa<li style="margin-bottom: 8px;">Cámara fotoeléctrica estable para detección de humo<li style="margin-bottom: 8px;">LED duales para visibilidad de 360 grados<li style="margin-bottom: 8px;">4 hilos con función reinicio automático y sirena integrada</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;"><li style="margin-bottom: 6px;">Tipo: Detector de humo fotoeléctrico<li style="margin-bottom: 6px;">Tecnología: No direccionable de 4 hilos<li style="margin-bottom: 6px;">Algoritmos de discriminación avanzada<li style="margin-bottom: 6px;">Detección de humo antes de propagación del fuego<li style="margin-bottom: 6px;">Función de reinicio automático</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;"><li style="margin-bottom: 6px;">Voltaje de funcionamiento: DC 12 V<li style="margin-bottom: 6px;">Carcasa de perfil bajo<li style="margin-bottom: 6px;">LED duales con visibilidad 360°<li style="margin-bottom: 6px;">Buzzer integrado</div></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;"><li style="margin-bottom: 6px;">Detector de humo fotoeléctrico DSPDSMK4BAR</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Perfil bajo para instalación discreta en cualquier ambiente
Característica 2	Algoritmos avanzados que discriminan humo real de partículas inocuas
Característica 3	Cámara fotoeléctrica estable que detecta humo antes de la propagación
Característica 4	LED duales con visibilidad circular de 360 grados
Característica 5	Función de reinicio automático que reduce intervenciones de mantenimiento
Característica 6	Operación autónoma o integrada a paneles de alarma convencionales