



Detector de Humo para Ducto / Fotoeléctrico / Bajo Perfil / Flujo 0 a 914.4 m/min (3,000 ft/min) / Montaje Colgante / UL 268A

SKU: 2151 Marca: SYSTEM SENSOR

\$1,600.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El detector de humo fotoeléctrico de bajo perfil está diseñado para instalarse en ductos de sistemas de manejo de aire con flujo nulo o bajo, en un rango de 0 a 914.4 m/min (3,000 ft/min). Su configuración en montaje colgante permite ubicarlo dentro de una caja eléctrica estándar instalada en el ducto, combinado con una base de 120 VCA o 24 VCA/VCD según los requerimientos del sistema. El cabezal desmontable incorpora tapa y malla anti-insectos, facilitando las tareas de limpieza y mantenimiento preventivo sin necesidad de extraer la base del ducto. Está listado bajo UL 268A para uso en sistemas de manejo de aire y resulta adecuado para ductos de hasta 8 pulgadas de diámetro. Los indicadores LED duales proporcionan retroalimentación visual del estado operativo en el punto de instalación.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Detector fotoeléctrico de bajo perfil con dos LEDs indicadores de estado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseñado para ductos con flujo nulo o bajo: 0 a 914.4 m/min (3,000 ft/min)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje colgante (pendant) dentro de la base B114LP o B114LPBT<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Prueba de sensibilidad en campo compatible con el medidor SENS-RDR<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cabezal desmontable con tapa y malla anti-insectos para limpieza<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación: 24 VCA/VCD (base B114LPBT) o 120 VCA (base B114LP)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Listado UL 268A para sistemas de manejo de aire<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Adecuado para ductos pequeños de hasta 8 pulgadas de diámetro</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología: fotoeléctrica<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de flujo de aire: 0 a 914.4 m/min (3,000 ft/min)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Indicadores: 2 LEDs de estado<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Prueba de sensibilidad: compatible con medidor SENS-RDR<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección: tapa y malla anti-insectos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Listado: UL 268A</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de montaje: colgante (pendant)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Bases compatibles: B114LP (120 VCA), B114LPBT (24 VCA/VCD)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación: 24 VCA/VCD o 120 VCA según base<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño: bajo perfil<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicación: ductos de hasta 8 pulgadas de diámetro</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Detector de humo fotoeléctrico para ducto<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Base no incluida (adquirir B114LP o B114LPBT según aplicación)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detector fotoeléctrico de bajo perfil con dos LEDs indicadores de estado
Característica 2	Diseñado para ductos con flujo nulo o bajo, de 0 a 3,000 pies por minuto
Característica 3	Se instala en montaje colgante (pendant) dentro de la base B114LP o B114LPBT
Característica 4	Prueba de sensibilidad en campo compatible con el medidor SENS-RDR
Característica 5	Cabezal desmontable con tapa y malla anti-insectos para limpieza
Característica 6	Acepta alimentación de 24 Vca/Vcd (base B114LPBT) o 120 Vca (base B114LP)
Característica 7	Listado UL 268A para sistemas de manejo de aire