



Detector de Humo y Calor Combinado / 4 Hilos / Sirena 85 dB / LED Bicolor / Compensación de Sensibilidad

SKU: 4W-TAB Marca: SYSTEM SENSOR Categoría: Detectores de Humo

\$1,593.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Detector combinado de humo fotoeléctrico y calor térmico fijo diseñado para sistemas de detección de incendio convencionales de 4 hilos. Integra un sensor fotoeléctrico de humo junto con un sensor térmico fijo a 57.2°C, ofreciendo doble tecnología de detección en una sola unidad. Incorpora un sonorizador local de 85 dB que genera alarma audible inmediata en el punto de detección. Los algoritmos de autocompensación de sensibilidad por ensuciamiento y ajuste de curvas permiten mantener el rendimiento óptimo a lo largo del tiempo, reduciendo la necesidad de mantenimiento frecuente. El sistema de rechazo de interferencias electromagnéticas (EMI) y de radiofrecuencia (RFI) minimiza los riesgos de falsas alarmas en entornos con equipos eléctricos. El LED bicolor facilita la inspección visual del estado operativo del detector durante las pruebas y el monitoreo diario. La base de montaje incluida utiliza el sistema de inserción rápida Stop-Drop 'N Lock, que agiliza la instalación y asegura el acoplamiento correcto del detector.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sensor fotoeléctrico de humo y sensor térmico fijo a 57.2°C combinados<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sonorizador integrado con alarma audible local de 85 dB<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Algoritmos de autocompensación de sensibilidad por ensuciamiento y ajuste de curvas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rechazo de falsas alarmas por interferencia electromagnética (EMI) y radiofrecuencia (RFI)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>LED bicolor para inspección visual instantánea del estado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Base de montaje incluida con sistema de inserción rápida Stop-Drop 'N Lock<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cableado tetrafilar (4 hilos); corriente de alarma de 35 mA</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología: Fotoeléctrica + Térmica fija<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura de activación térmica: 57.2°C<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Nivel de alarma audible: 85 dB<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Autocompensación de sensibilidad por ensuciamiento<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rechazo de interferencias EMI/RFI<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Indicador LED bicolor de estado</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cableado: 4 hilos (tetrafilar)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Corriente de alarma: 35 mA<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sistema de montaje: Base con inserción rápida Stop-Drop 'N Lock<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Contenido del Paquete<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Detector de humo y calor combinado 4WTAB<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Base de montaje con sistema Stop-Drop 'N Lock</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Combina sensor fotoeléctrico de humo y sensor térmico fijo a 57.2°C en un mismo detector
Característica 2	Sonorizador integrado con alarma audible local de 85 dB
Característica 3	Algoritmos de autocompensación de sensibilidad por ensuciamiento y ajuste de curvas
Característica 4	Rechazo de falsas alarmas por interferencia electromagnética (EMI) y de radiofrecuencia (RFI)
Característica 5	LED bicolor para inspección visual instantánea del estado del detector
Característica 6	Base de montaje incluida con sistema de inserción rápida Stop-Drop 'N Lock
Característica 7	Cableado tetrafilar (4 hilos); corriente de alarma de 35 mA