



Detector de Humo y Calor Combinado / 4 Hilos / Sirena 85 dB / Relevador Forma C / 57.2°C (135°F) / Base Stop-Drop 'N Lock

SKU: 4W-TARB Marca: SYSTEM SENSOR Categoría: Detectores de Humo

\$2,816.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Detector combinado de humo fotoeléctrico y calor térmico fijo para sistemas convencionales de 4 hilos. Integra sirena local de 85 dB y relevador Forma C para activación de dispositivos auxiliares o transmisión de señales a equipos externos. Incorpora algoritmos de autocompensación de sensibilidad que compensan el ensuciamiento progresivo, reduciendo la frecuencia de mantenimiento. Su diseño con rechazo de interferencias EMI/RFI asegura operación estable en entornos con alta carga electromagnética. Se suministra con base de montaje de inserción rápida Stop-Drop 'N Lock que facilita la instalación y extracción para inspección. Corriente de alarma de 50 mA.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sensor fotoeléctrico de humo y sensor térmico fijo a 57.2°C (135°F) combinadosSonorizador integrado con alarma audible local de 85 dBRelevador Forma C de 2 A a 30 VCA/VCD para dispositivos auxiliaresAlgoritmos de autocompensación de sensibilidad por ensuciamiento y ajuste de curvasRechazo de falsas alarmas por interferencia EMI/RFIBase de montaje incluida con sistema de inserción rápida Stop-Drop 'N LockCableado tetrafilar (4 hilos); corriente de alarma de 50 mA</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Tipo de detección: Fotoeléctrica de humo + térmica fijaTemperatura de activación térmica: 57.2°C (135°F)Nivel de alarma audible: 85 dBCorriente de alarma: 50 mAAutocompensación de sensibilidad por ensuciamientoRechazo de interferencia EMI/RFI</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Cableado: Tetrafilar (4 hilos)Relevador: Forma C, 2 A a 30 VCA/VCDBase de montaje: Incluida, sistema Stop-Drop 'N Lock</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Detector de humo y calor serie i3Base de montaje con sistema Stop-Drop 'N Lock</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Combina sensor fotoeléctrico de humo y sensor térmico fijo a 57.2°C en un mismo detector
Característica 2	Sonorizador integrado con alarma audible local de 85 dB
Característica 3	Relevador Forma C de 2 A a 30 Vca/Vcd para activar dispositivos auxiliares
Característica 4	Algoritmos de autocompensación de sensibilidad por ensuciamiento y ajuste de curvas
Característica 5	Rechazo de falsas alarmas por interferencia EMI/RFI
Característica 6	Base de montaje incluida con sistema de inserción rápida Stop-Drop 'N Lock
Característica 7	Cableado tetrafilar (4 hilos); corriente de alarma de 50 mA