

Sin imagen disponible

Detector de Humo Fotoelectronico y Termico Direccionable / Compatibilidad Multi-Marca / Base Incluida

SKU: SS-PHOTO-T Marca: SYSTEM SENSOR

\$1,414.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Este detector direccionable combina tecnología fotoeléctrica y térmica en un solo dispositivo, proporcionando detección versátil para sistemas de alarma contra incendios avanzados. Su protocolo direccionable permite identificación individual y comunicación bidireccional con el panel de control. El diseño modular simplifica la instalación y el mantenimiento posterior, mientras que su bajo consumo energético optimiza la carga del lazo de comunicación. Incluye base de montaje para agilizar la puesta en servicio. Es compatible con plataformas Fire-Lite, Silent Knight y Farenhyt, facilitando su integración en infraestructuras existentes.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px;'>Detección combinada fotoeléctrica y térmica en un solo dispositivoProtocolo direccionable para sistemas de detección avanzadosCompatible con plataformas Fire-Lite, Silent Knight y FarenhytDiseño modular que facilita instalación y mantenimientoBajo consumo energético para optimizar carga del lazo<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Tipo de detección</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Fotoeléctrico y térmico combinado</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Protocolo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Direccionable</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Fire-Lite, Silent Knight, Farenhyt</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Accesorios incluidos</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Base de montaje</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección dual de humo y calor combinada
Característica 2	Protocolo direccionable para sistemas avanzados
Característica 3	Diseño modular que facilita la instalación
Característica 4	Bajo consumo energético operativo
Característica 5	Base de montaje incluida de fábrica
Característica 6	Compatibilidad con Fire-Lite, Silent Knight y Farenhyt