



Detector de Humo Inalámbrico / Red en Malla Clase A / Foto/Térmico 57°C / Alcance 15 m (49.2 ft) / Protocolo SK

SKU: WSK-PHOTO Marca: SILENT KNIGHT BY HONEYWELL Categoría: SILENT KNIGHT

\$4,475.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Detector direccionable inteligente de la línea SWIFT (Smart Wireless Integrated Fire Technology) que proporciona comunicación segura y confiable con el panel de control de alarma de incendios (FACP) mediante una red en malla de Clase A. Integra sensor fotoeléctrico de humo con transmisión digital de densidad y sensor térmico de temperatura fija a 57°C. Opera exclusivamente con paneles de control Silent Knight serie 6000 mediante el protocolo SK, garantizando integridad en la transmisión de alarmas y estados del dispositivo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tecnología de detección inalámbrica con red en malla Clase A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Compatibilidad con paneles Silent Knight serie 6000<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Detector foto/térmico con temperatura fija de 57°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Sensor de humo con transmisión digital de densidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cobertura de separación hasta 15 m (49.2 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Protocolo de comunicación SK con seguridad integrada</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tecnología de detección: Fotoeléctrica / Térmica fija</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Temperatura de activación: 57°C</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Transmisión de humo: Digital de densidad</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Alcance de separación: 15 m (49.2 ft)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Topología de red: Malla Clase A</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Marca: Silent Knight by Honeywell</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Modelo: WSKPHOTO</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Alimentación: Inalámbrica (batería integrada)</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Detector de humo inalámbrico SWIFT WSKPHOTO</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Documentación de instalación</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión digital de densidad de humo para lecturas precisas
Característica 2	Red en malla Clase A con comunicación redundante
Característica 3	Compatibilidad nativa con paneles serie 6000 Silent Knight
Característica 4	Detección dual fotoeléctrica y térmica de 57°C
Característica 5	Alcance de separación de 15 m entre dispositivos
Característica 6	Protocolo SK con cifrado para integridad de señales