



Detector de Humo Interconectable / Doble Sensor de Luz / Alarma 85 dB / Batería Litio 10 Años / Interconexión 30 Dispositivos / Montaje en Techo

SKU: HF-S3E-R Marca: HIKVISION Categoría: Humo

\$592.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Detector de humo autónomo con doble tecnología de sensor de luz diseñado para identificar presencia de humo en etapas iniciales de incendio. Emite alarmas audibles y visuales sin requerir panel de control centralizado. Permite interconexión inalámbrica de hasta 30 unidades para cobertura sincronizada en instalaciones residenciales e institucionales. Incorpora batería de litio con 10 años de operación continua y función de autoverificación mediante botón de prueba. Cumple con estándar EN 14604:2005. Dimensiones compactas de 105 mm x 35 mm facilitan montaje discreto en superficies de techo.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología de doble sensor de luz para mayor precisión en detección<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alarma sonora local ≥ 85 dB a 3 metros con indicación visual<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Batería de litio con hasta 10 años de operación normal<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Interconexión inalámbrica con hasta 30 dispositivos simultáneos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Autoverificación mediante botón de prueba integrado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Operación autónoma sin necesidad de panel de control<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño compacto para montaje en techo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Tecnología: Doble sensor de luz<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Capacidad de interconexión: 30 dispositivos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Autoverificación: Botón de prueba integrado<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Duración de batería: Hasta 10 años<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Tipo de montaje: Techo</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Dimensiones: 105 mm x 35 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Voltaje: 3 VCC (1 batería de litio)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Duración de batería: Hasta 10 años<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Tipo de montaje: Techo</div></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Detector de humo HFS3ER<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Batería de litio integrada</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble sensor de luz para detección precisa en etapas tempranas de incendio
Característica 2	Alarma sonora 785 dB a 3 m con señalización visual integrada
Característica 3	Batería de litio con autonomía de hasta 10 años sin mantenimiento
Característica 4	Interconexión inalámbrica de 30 dispositivos sin panel de control
Característica 5	Autoverificación mediante botón de prueba integrado
Característica 6	Diseño compacto 105 mm x 35 mm para instalación discreta en techo

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 08:56