



Detector de humo multicriterio / 433.92 MHz / 85 dBA a 3 m / 4.7 x 1.8 in (12.0 x 4.6 cm)

SKU: RE614 Marca: M2M SERVICES Categoría: Humo

\$2,069.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>El detector de humo multicriterio RE614 de M2M Services es un dispositivo de aviso temprano diseñado para instalaciones residenciales y comerciales que requieren protección confiable contra incendios. Equipado con tecnología multicriterio para la detección de humo, este dispositivo cumple con las certificaciones UL217 y ULC-S531, asegurando altos estándares de seguridad y fiabilidad operativa. Su compatibilidad con el sistema Connect+ permite una integración inalámbrica fluida, facilitando la supervisión remota y la respuesta inmediata ante eventos de emergencia. El diseño compacto y la instalación simplificada con tornillos y anclajes #6 reducen el tiempo de despliegue en campo.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Detección multicriterio para identificación avanzada de humo con mayor precisión y menores falsas alarmasCertificaciones UL217 y ULC-S531 para cumplimiento normativo en instalaciones profesionalesConectividad inalámbrica a 433.92 MHz con integración nativa al sistema Connect+Sensibilidad ajustable de 1.82% a 2.92% obs/pie para detección precisa según el entornoAlarma acústica de 85 dBA mínima a 3 metros para alerta efectiva de ocupantesDiseño compacto con instalación por tornillos y anclajes #6 para montaje rápido<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de dispositivo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Detector de humo multicriterio</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Frecuencia de operación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>433.92 MHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Sensibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>1.82% a 2.92% obs/pie</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Nivel de alarma</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>85 dBA mínima a 3 m (9.8 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>4.7 x 1.8 in (12.0 x 4.6 cm)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Peso</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>7.36 oz (210 g) con baterías</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Certificaciones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>UL217, ULC-S531</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Sistema Connect+</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Método de instalación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Tornillos y anclajes #6</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección multicriterio para identificación avanzada de humo
Característica 2	Certificaciones UL217 y ULC-S531 para cumplimiento normativo
Característica 3	Conectividad inalámbrica a 433.92 MHz con sistema Connect+
Característica 4	Sensibilidad ajustable de 1.82% a 2.92% obs/pie
Característica 5	Alarma acústica de 85 dBA mínima a 3 metros de distancia
Característica 6	Diseño compacto con instalación por tornillos y anclajes