

Sin imagen disponible

Detector de Humo Óptico Convencional / Dos Hilos / Autodiagnóstico Continuo / Bajo Perfil / LED Remoto Opcional

SKU: KC20SCD Marca: KIDDE Categoría: Detectores de Humo

\$1,766.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El detector de humo óptico convencional de dos hilos utiliza tecnología fotoeléctrica multicriterio para discriminar entre humo generado por un incendio real y partículas de fuentes no incendiarias, reduciendo significativamente las falsas alarmas en instalaciones comerciales e industriales. Incorpora autodiagnóstico continuo que supervisa la sensibilidad y el estado operativo del dispositivo sin requerir intervención periódica del operador. Su diseño de bajo perfil permite una integración discreta en techos, mientras que la salida para indicador LED remoto opcional facilita la identificación visual del detector en condición de alarma. El dispositivo se conecta a paneles de control AEGIS 2.0 y AEGIS-XLT y requiere base KC2-SB o KC2-RB para su instalación, vendidas por separado. Cuenta con aprobaciones FM, cULus y del State Fire Marshal de California.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Detección óptica fotoeléctrica multicriterio que discrimina humo de incendio de falsas alarmas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Convencional de dos hilos, compatible con paneles AEGIS 2.0 y AEGIS-XLT<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Autodiagnóstico continuo de sensibilidad y estado operativo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño de bajo perfil que se integra discretamente al techo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Salida para indicador LED remoto opcional<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Se instala sobre base KC2-SB o KC2-RB (no incluida, se vende por separado)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aprobado por FM, listado cULus y por el State Fire Marshal de California</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Tipo de circuito: convencional de dos hilos<li style='margin-bottom: 6px;'>Diseño: bajo perfil para techo<li style='margin-bottom: 6px;'>Salida auxiliar: LED remoto opcional<li style='margin-bottom: 6px;'>Base requerida: KC2-SB o KC2-RB (no incluida)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Detector de humo óptico convencional KC20SCD<li style='margin-bottom: 6px;'>Base de montaje: no incluida (requiere KC2-SB o KC2-RB)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección fotoeléctrica multicriterio que reduce falsas alarmas por humo no incendiario
Característica 2	Autodiagnóstico continuo de sensibilidad y estado operativo sin intervención manual
Característica 3	Diseño de bajo perfil para integración discreta en techos comerciales e industriales
Característica 4	Salida para indicador LED remoto que facilita la identificación visual del detector activado
Característica 5	Compatible con paneles de control AEGIS 2.0 y AEGIS-XLT para sistemas convencionales
Característica 6	Aprobado por FM, cULus y State Fire Marshal de California para cumplimiento normativo