



Detector de Humo por Aspiración / Híbrido CCD + EWSD / 4 Tubos 1 Zona / LCD Táctil 7" / Cobertura 2500 m² (8202.1 ft²) / IP30

SKU: 61986H4-FMUL4 Marca: SAFE FIRE DETECTION INC. Categoría: Detectores por Aspiración

\$167,084.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Detector de humo por aspiración de tecnología híbrida que integra dos sistemas de detección independientes en un solo dispositivo: cámara de nube (CCD) para identificación de partículas ópticamente invisibles y sensor óptico de dispersión (EWSD) para detección de humo visible en etapas tempranas. Ambos sistemas operan en conjunto para verificar, discriminar y decidir alarmas, minimizando significativamente las falsas activaciones. Diseñado para instalaciones de gran escala, ofrece cobertura de hasta 2500 m² mediante una arquitectura de 4 tubos en una sola zona, con monitoreo y configuración centralizada a través de una pantalla LCD táctil a color de 7 pulgadas. Su construcción con grado de protección IP30 lo hace apto para entornos interiores controlados, operando con alimentación de 20-29 VDC.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Tecnología híbrida CCD (cámara de nube) + EWSD (dispersión óptica)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Rango de sensibilidad: 0% a 20% obs/min<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Arquitectura de 4 tubos, 1 zona<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Cobertura máxima: 2500 m² (8202.1 ft²)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Pantalla LCD táctil multifunción a color de 7 pulgadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Alimentación: 20-29 VDC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Grado de protección: IP30<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Capacidad para visualización de 6 cámaras IP en vivo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Desempeño<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alimentación: 20-29 VDC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Pantalla: LCD táctil a color 7"<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protección ambiental: IP30</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Detector de humo por aspiración Cirrus Hybrid<li style='padding: 6px 0;*>Accesorios de instalación según especificación del fabricante</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección híbrida CCD + EWSD para identificación precisa de partículas de fuego
Característica 2	CCD único en el mercado para partículas ópticamente invisibles
Característica 3	Rango de sensibilidad configurable 0% a 20% obs/min
Característica 4	Pantalla táctil a color de 7" para configuración y monitoreo local
Característica 5	Cobertura extensa de 2500 m² con arquitectura de 4 tubos
Característica 6	SCD de alto rendimiento para detección de humo visible con láser/LED