



Detector de Humo por Aspiración / 1 Tubería / 1 Zona / Cobertura 1,600 m² / Tubería 105 m (344.5 ft) / Bluetooth

SKU: FLX010 Marca: XTRALIS Categoría: Detectores por Aspiración

\$24,981.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El detector de humo por aspiración de una tubería y una zona está diseñado para aplicaciones de tamaño pequeño y mediano que requieren detección temprana con alta confiabilidad. Su cámara de detección con diseño mejorado reduce significativamente las falsas alarmas, disminuyendo los costos operativos asociados a interrupciones innecesarias. La arquitectura de redes de tuberías prediseñadas permite adaptar la instalación a espacios complejos como almacenes, cámaras frigoríficas, huecos de ascensor, plafones, falsos suelos, salas de transformadores y salas eléctricas. La interfaz Bluetooth habilita la configuración ampliada desde dispositivos móviles, eliminando la necesidad de herramientas especializadas en campo. Los interruptores DIP de 10 líneas facilitan el ajuste de parámetros sin intervención de software complejo. El sistema alcanza funcionamiento inmediato tras la instalación, optimizando los tiempos de puesta en servicio.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tecnología de detección de humo por aspiración con cámara mejorada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Arquitectura de 1 tubería y 1 zona de protección<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cobertura de hasta 1,600 m² con detección dual extensible a 2,000 m²<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Longitud máxima de tubería: 105 m (344.5 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Configuración vía Bluetooth mediante aplicación para smartphone<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Ajuste de parámetros mediante interruptores DIP de 10 líneas sin herramientas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Redes de tuberías prediseñadas para máxima flexibilidad de instalación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Funcionamiento inmediato tras instalación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de detección: Humo por aspiración<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Zonas de protección: 1<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cobertura estándar: 1,600 m²<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cobertura con detección dual: 2,000 m²<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud máxima de tubería: 105 m (344.5 ft)<li style='padding: 6px 0;'>Tecnología de cámara: Diseño mejorado para mínimas falsas alarmas</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Interfaz de configuración: Bluetooth<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Método de ajuste local: Interruptores DIP de 10 líneas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Requerimiento de herramientas: Ninguno para instalación básica<li style='padding: 6px 0;'>Compatibilidad de tuberías: Redes prediseñadas disponibles</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Unidad detectora de humo por aspiración FAAST FLEX<li style='padding: 6px 0;'>Documentación de instalación y operación</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño de cámara mejorado que minimiza falsas alarmas operativas
Característica 2	Configuración remota via Bluetooth desde smartphone
Característica 3	Instalación sin herramientas mediante interruptores DIP de 10 líneas
Característica 4	Redes de tuberías prediseñadas para adaptación a múltiples espacios
Característica 5	Detección dual con cobertura extensible hasta 2,000 m²
Característica 6	Operación inmediata tras instalación sin calibración compleja