



Detector de Humo por Aspiración / 4 Zonas Independientes / Cobertura 2,500 m² (26,909.8 ft²) / Tubos 90 m (295.3 ft) / Módulos Ópticos y CO Enchufables / Pantalla LCD Multilenguaje

SKU: 61986104-FMULOP4 Marca: SAFE FIRE DETECTION INC. Categoría: Detectores por Aspiración

\$93,116.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">El detector de humo por aspiración ProPointPlus integra cuatro detectores SCD independientes dentro de un único gabinete, permitiendo la vigilancia simultánea de cuatro zonas distintas mediante tuberías de aspiración separadas. Cada módulo detector es enchufable y opera de forma autónoma, con la posibilidad de configurarse como sensor óptico puro o combinado óptico/CO según las condiciones específicas de cada área. El sensor de CO resulta particularmente útil en espacios reducidos donde la detección temprana de combustión lenta es crítica. El equipo incorpora algoritmos avanzados de procesamiento de señal orientados a reducir la incidencia de falsas alarmas, mejorando la confiabilidad operativa. La configuración y supervisión se realizan a través de una pantalla LCD multilenguaje con interfaz intuitiva. El sistema alcanza una cobertura de hasta 2,500 m² distribuidos en cuatro tubos independientes, con una longitud máxima de 90 m por tubería, adaptándose a instalaciones con alturas variables y espacios de dimensiones reducidas.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Detección por aspiración en cuatro áreas independientes<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Módulos SCD ópticos y CO mejorados, enchufables<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Algoritmos avanzados para reducir falsas alarmas<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Configuración intuitiva con pantalla LCD multilenguaje<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Compatibilidad con espacios pequeños y alturas variables<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Longitud máxima de tubería: 90 m por tubo<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Cada módulo opera y decide de forma autónoma</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Zonas de detección: 4 áreas independientes<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Longitud por tubo: 90 m (295.3 ft)<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Tipos de sensor: Óptico puro o combinado óptico/CO<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Algoritmos: Avanzados para reducción de falsas alarmas</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Eléctricas</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Arquitectura: 4 módulos SCD enchufables en gabinete común<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Interfaz: Pantalla LCD multilenguaje<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Configuración: Local e intuitiva<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Adaptabilidad: Espacios pequeños y alturas variables</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Unidad principal: Detector de humo por aspiración ProPointPlus 4 tubos<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Módulos: 4 módulos SCD enchufables (configuración según versión)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuatro zonas de detección identificables individualmente por aspirador
Característica 2	Módulos SCD enchufables configurables como ópticos o CO combinados
Característica 3	Algoritmos avanzados que minimizan alarmas falsas en operación continua
Característica 4	Interfaz LCD multilenguaje para configuración local sin herramientas externas
Característica 5	Adaptable a espacios reducidos y alturas variables de instalación
Característica 6	Toma de decisiones de alarma independiente por cada módulo detector

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 08:25