



Detector de Humo por Haz Reflejado / Convencional / 100 m x 18 m (328 ft x 59 ft) / Infrarrojo / 6 Cables / Inmunidad a Luz Solar

SKU: OSI-R-SS Marca: SYSTEM SENSOR Categoría: Honeywell

\$17,759.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El detector de humo por haz reflejado convencional de 6 cables está diseñado para sistemas de alarma contra incendios en edificios con grandes áreas abiertas y techos altos, tales como almacenes, atrios y centros de distribución. Opera mediante el principio de oscurecimiento de la luz con un haz infrarrojo que detecta la presencia de humo a través de un reflector, eliminando la necesidad de componentes adicionales en el campo. La unidad combinada transmisor/receptor se conecta directamente a circuitos detectores convencionales, ofreciendo una solución integrada con amplio campo de visión de 12° y tolerancia al movimiento estructural. Su alineación guiada por LED direccional reduce el tiempo de instalación, mientras que su inmunidad a la luz solar intensa garantiza operación estable en condiciones ambientales desafiantes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Detector de humo por haz óptico lineal de reflector convencional<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Principio de operación por oscurecimiento de luz infrarroja<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conexión directa a circuitos detectores convencionales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Campo de visión de 12°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cobertura de 100 m x 18 m (328 ft x 59 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alineación guiada con indicación LED direccional<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistencia al movimiento estructural hasta ±1°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Inmunidad a interferencias de luz solar intensa<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de detección: Humo por haz óptico lineal<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Principio de operación: Oscurecimiento de luz infrarroja<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cobertura: 100 m x 18 m (328 ft x 59 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Campo de visión: 12°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tolerancia al movimiento estructural: ±1°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Inmunidad: Luz solar intensa</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de circuito: Convencional de 6 cables<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuración: Unidad combinada transmisor/receptor<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Indicador de alineación: LED direccional<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño: Compacto para fácil instalación</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1x Detector de humo por haz reflejado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Reflector integrado (unidad combinada)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobertura amplia sin componentes adicionales requeridos
Característica 2	Alineación guiada con LED direccional para instalación eficiente
Característica 3	Tolerancia a movimiento estructural de ±1° para mayor confiabilidad
Característica 4	Inmunidad a interferencias de luz solar intensa
Característica 5	Diseño compacto que facilita instalación y mantenimiento
Característica 6	Unidad combinada transmisor/receptor con campo de visión de 12°