



Detector de Humo por Haz Reflejado / Cobertura 18 m (59.1 ft) x 70 m (229.7 ft) / Alcance 100 m (328.1 ft) / 4 Hilos / Reflector de 8 Pulgadas

SKU: BEAM-1224 Marca: SYSTEM SENSOR Categoría: Humo

\$16,952.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El detector de humo por haz reflejado es un dispositivo de detección lineal diseñado para proteger espacios abiertos de gran volumen donde resulta impráctico instalar detectores puntuales. Emplea un haz de luz infrarroja proyectado hacia un reflector de 8 pulgadas integrado, que devuelve la señal al sensor para análisis continuo. Cuando partículas de humo interrumpen el haz, el dispositivo modifica su estado a alarma. Su diseño de 4 hilos permite integración directa en sistemas de detección convencionales, ofreciendo una solución eficiente para naves industriales, atrios, hangares y centros comerciales con techos elevados.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-bottom: 15px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Cobertura de 18 m (59.1 ft) de ancho por 70 m (229.7 ft) de largo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Alcance máximo de 100 m (328.1 ft) con kit de instalación BEAMLRK<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Conexión de 4 hilos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de servicio: 10.2 a 32 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Corriente en estado pasivo: 17 mA máximo a 24 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Corriente de alarma: 38.5 mA máximo a 24 VCC<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-bottom: 12px;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Cobertura: 18 m x 70 m<li style='margin-bottom: 6px;'>Alcance máximo: 100 mReflector: 8 pulgadas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-bottom: 12px;'>Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Voltaje de servicio: 10.2 a 32 VCC<li style='margin-bottom: 6px;'>Corriente pasiva: 17 mA máx. @ 24 VCCCorriente de alarma: 38.5 mA máx. @ 24 VCC</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-bottom: 12px;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Detector de humo por haz reflejado con reflector de 8 pulgadas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reflector integrado de 8 pulgadas simplifica alineación
Característica 2	Cobertura extensa para naves industriales y atrios
Característica 3	Alcance máximo de 100 m con kit BEAMLRK opcional
Característica 4	Operación en rango de voltaje 10.2 a 32 VCC
Característica 5	Bajo consumo en reposo de 17 mA a 24 VCC
Característica 6	Conexión de 4 hilos compatible con paneles convencionales

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 11:07