



Detector de Humo y Calor Direccional / Fotoeléctrico / Térmico Fijo 57 °C (135 °F) / Protocolo FlashScan / Lazo SLC Dos Hilos

SKU: FSP-951T Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$2,389.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El FSP-951T es un detector inteligente direccionable que combina detección fotoeléctrica de humo con sensor térmico fijo de 57 °C (135 °F) mediante termistores duales. Diseñado para integrarse en lazos SLC de dos hilos bajo protocolo FlashScan, ofrece comunicación digital robusta e inmune a ruido eléctrico. Su cámara óptica mejorada permite identificar humo generado por diversas fuentes de combustión, mientras que su capacidad de direccionamiento decimal rotatorio soporta hasta 159 puntos en sistemas FlashScan. El dispositivo requiere una base separada para su instalación y permite pruebas remotas desde el panel de control o activación mediante imán externo, facilitando operaciones de mantenimiento. Cumple con la norma UL 268, séptima edición, para aplicaciones de detección de incendio en instalaciones profesionales.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo: Detector fotoeléctrico de humo y térmico fijoSensor térmico: 57 °C (135 °F) con termistores dualesCámara óptica mejorada para diversas fuentes de combustiónProtocolo: FlashScanDireccionamiento: Decimal rotativo, hasta 159 puntosPrueba remota desde panel y activación por imán externoCumplimiento: UL 268, séptima edición</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conexión: Lazo SLC de dos hilosColor: BlancoMontaje: Sobre base separada (no incluida)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Detector FSP-951TBase separada no incluida</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección dual de humo fotoeléctrico y calor para identificación temprana de incendios diversos
Característica 2	Sensor térmico fijo de 57 °C con termistores duales que reduce falsas alarmas por condiciones ambientales
Característica 3	Protocolo FlashScan para comunicación digital estable e inmune a interferencias eléctricas en el lazo
Característica 4	Direccionamiento decimal rotatorio hasta 159 puntos para configuración flexible de zonas
Característica 5	Prueba remota desde panel y activación por imán externo que simplifica mantenimiento sin escaleras
Característica 6	Cámara óptica mejorada que detecta humo de múltiples fuentes de combustión con mayor precisión