



Detector de Humo Fotoeléctrico con Termistor Térmico / 24VDC / 57°C Fijo / Bajo Perfil / 2 in Altura x 6.2 in Diámetro

SKU: 2151T Marca: SYSTEM SENSOR Categoría: Humo

\$1,680.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 800px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Detector convencional de humo fotoeléctrico con capacidad térmica integrada, diseñado para aplicaciones especiales que requieren detección dual en espacios con restricciones de altura. Su perfil compacto de 51 mm permite instalación discreta en techos con clearances limitados, mientras que los LEDs indicadores proporcionan visualización inmediata del estado operativo. El termistor de temperatura fija a 57°C complementa la detección de humo con respuesta térmica confiable, y la cámara de sensado sellada protege contra presión diferencial y contaminación ambiental que podría afectar la sensibilidad óptica.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px;'>Diseño de bajo perfil con LEDs indicadores de estado operativoTermistor térmico fijo a 57°C para detección de calorCámara de sensado sellada contra presión y contaminaciónCumple requisitos de sensibilidad NFPA 72Compatible con base B114LPBT para montaje simplificadoTermoplástico retardante de llama para mayor seguridad estructural<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 'font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Modelo</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>2151T</div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>Detector de humo fotoeléctrico con termistor térmico</div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tensión de Operación</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>24 VDC (con base B114LPBT)</div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Corriente en Reposo</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>120 µA</div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Sensibilidad</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>1 - 3.18 %/ft</div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Temperatura Fija Térmica</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>57°C</div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Temperatura de Operación</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>0°C a 38°C (32°F a 100°F)</div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Humedad</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>10% - 93% HR sin condensación</div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>51 mm altura x 157 mm diámetro (2 in x 6.2 in)</div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Peso</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>5.2 oz (147 g)</div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Material</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>Termoplástico retardante de llama</div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Base Compatible</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>B114LPBT (no incluida)</div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Otras Bases Compatibles</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>Serie B100</div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Normativa de Sensibilidad</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>NFPA 72</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño de bajo perfil con LEDs indicadores de estado
Característica 2	Termistor térmico fijo a 57°C para detección de calor
Característica 3	Cámara de sensado sellada contra presión y contaminación
Característica 4	Cumple requisitos de sensibilidad NFPA 72
Característica 5	Compatible con base B114LPBT para instalación simplificada
Característica 6	Termoplástico retardante de llama para mayor seguridad