



Detector de Impacto Cableado / Radio 5 m (16.4 ft) / 8 Niveles de Sensibilidad / Carcasa Metálica / Tamper Antisabotaje / -40°C a 70°C

SKU: DS-PDSKM-VG3 Marca: HIKVISION Categoría: Vibraciones

\$704.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Detector de impacto cableado diseñado para la protección perimetral y de estructuras críticas. Detecta golpes, vibraciones e intentos de sabotaje dentro de un radio de 5 metros (16.4 ft), ofreciendo ocho niveles de sensibilidad configurables para adaptarse a distintos entornos operativos. Su carcasa metálica integra un tamper antisabotaje que genera alarma ante apertura o manipulación no autorizada. El equipo opera de manera continua en un rango de temperatura de -40°C a 70°C sin degradación de su desempeño, lo que lo hace apto para instalaciones en exteriores severos o interiores no climatizados. Incluye LED indicador de estado operacional para facilitar el diagnóstico visual durante mantenimiento o puesta en marcha. Es compatible con cualquier panel de alarma cableado, permitiendo su integración en sistemas de seguridad existentes sin requerir infraestructura propietaria.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Detección de impactos en radio de 5 metros (16.4 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 8 niveles de sensibilidad ajustables al entorno<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• LED indicador de estado operacional visible<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tamper antisabotaje integrado en carcasa metálica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con cualquier panel de alarma cableado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px;'>Radio de detección: 5 m (16.4 ft)<li style='margin-bottom: 10px;'>Niveles de sensibilidad: 8 ajustables<li style='margin-bottom: 10px;'>Temperatura mínima: -40°C<li style='margin-bottom: 10px;'>Temperatura máxima: 70°C<li style='margin-bottom: 10px;'>Consumo: 22 mAIndicador LED de estado operacional</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px;'>Carcasa: Metal<li style='margin-bottom: 10px;'>Tamper antisabotaje: Integrado<li style='margin-bottom: 10px;'>Alimentación: CableadaConexión: Compatible con paneles de alarma cableados</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Detector de impacto cableado</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección de impactos en radio de 5 m (16.4 ft)
Característica 2	8 niveles de sensibilidad ajustables por escenario
Característica 3	Tamper antisabotaje integrado en carcasa metálica
Característica 4	Operación estable de -40°C a 70°C sin degradación
Característica 5	LED indicador de estado operacional visible
Característica 6	Compatible con cualquier panel de alarma cableado