



Detector de Impacto Cableado / Procesamiento Digital de Señal / Rango Ajustable 1 m a 2.5 m (8.2 ft) / Salida Normalmente Cerrada / Tamper Frontal / Interior

SKU: DS-PDSK-P(B) Marca: HIKVISION Categoría: Vibraciones

\$347.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Detector de impacto cableado con procesamiento digital de señal diseñado para la protección perimetral interior de estructuras sensibles. El dispositivo detecta vibraciones mecánicas generadas por intentos de perforación, golpes secos o martillazos sobre muros, bóvedas y superficies estructurales, convirtiendo cada impacto en una señal limpia y confiable. Su rango de detección ajustable de 1 m a 2.5 m (8.2 ft) permite adaptar la cobertura según las características del sustrato. El potenciómetro de calibración en campo facilita el ajuste fino de sensibilidad sin requerir herramientas especializadas. La salida normalmente cerrada garantiza compatibilidad universal con paneles de control de intrusión, mientras que el tamper frontal proporciona protección activa contra sabotajes.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Detección de impacto con procesamiento digital de señal<li style='margin-bottom: 8px;*>Rango ajustable: 1 m a 2.5 m (8.2 ft) según superficie<li style='margin-bottom: 8px;*>Filtro digital de ruido de fondo integrado<li style='margin-bottom: 8px;*>Potenciómetro para calibración de sensibilidad en campo<li style='margin-bottom: 8px;*>Salida normalmente cerrada (NC)<li style='margin-bottom: 0;*>Tamper frontal anti-sabotaje con alerta inmediata</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Peso: 37.5 g<li style='margin-bottom: 8px;*>Consumo típico: 13 mA<li style='margin-bottom: 8px;*>Rango de temperatura de operación: -10 °C a 55 °C<li style='margin-bottom: 0;*>Uso en interior</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Detector de impacto DSPDSKP(B)<li style='margin-bottom: 0;*>Accesorios de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Procesamiento digital de señal que elimina falsas alarmas por ruido ambiental
Característica 2	Rango ajustable de 1 m a 2.5 m según tipo de superficie estructural
Característica 3	Potenciómetro de calibración en campo para ajuste fino de sensibilidad
Característica 4	Tamper frontal con alerta inmediata ante intentos de sabotaje
Característica 5	Salida normalmente cerrada compatible con cualquier panel de control
Característica 6	Filtro digital de ruido de fondo integrado para detección confiable

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 21:24