



Arco Detector de Metales / 6 Zonas Independientes / 2000 Niveles de Sensibilidad / Contador 99,999 / Interior / -25 °C a 55 °C

SKU: AP-MESC6-V2 Marca: ACCESSPRO Categoría: Detectores de Metal

\$10,144.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Arco detector de metales diseñado para control de acceso en interiores con seis zonas de sensado independientes. Detecta metales ferrosos y no ferrosos con 2000 niveles de sensibilidad ajustables por zona o de forma global, permitiendo desde la detección de objetos muy pequeños hasta la exclusión total de alarmas. Incorpora barras de luces LED laterales que indican la altura exacta del objeto detectado, sensores infrarrojos para distinguir el paso real de una persona, y alarma visual y audible. La pantalla alfanumérica facilita la programación directa en campo, mientras que su diseño con inmunidad a interferencias externas garantiza operación estable en entornos profesionales. Soporta temperaturas de -25 °C a 55 °C y permite contabilizar hasta 99,999 personas con una capacidad superior a 50 inspecciones por minuto.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Detección de metales ferrosos y no ferrosos6 zonas de sensado independientes (Z1 a Z6)2000 niveles de sensibilidad por zona o ajuste globalBarras de luces LED laterales para ubicación precisa del objetoSensores infrarrojos para validación de paso realAlarma visual y audiblePantalla alfanumérica para programación sencillaInmunidad a interferencias externasContador de personas hasta 99,999Rango de temperatura de operación: -25 °C a 55 °CCapacidad superior a 50 inspecciones por minutoAlimentación: 100-240 V</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Zonas de sensado: 6 independientesNiveles de sensibilidad: 2000 por zona o globalDetección: metales ferrosos y no ferrososCapacidad de inspección: >50 por minutoContador de personas: hasta 99,999Indicación de altura: barras LED lateralesValidación de paso: sensores infrarrojosAlertas: alarma visual y audible</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Uso: interiorTemperatura de operación: -25 °C a 55 °CAlimentación: 100-240 VInterfaz: pantalla alfanuméricaInmunidad a interferencias externas</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Arco detector de metalesDocumentación de instalación y operación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección simultánea de metales ferrosos y no ferrosos en cualquier zona
Característica 2	Inmunidad a interferencias electromagnéticas para operación estable en entornos con equipos electrónicos
Característica 3	Barras LED laterales que indican la altura exacta del objeto detectado para localización inmediata
Característica 4	Sensores infrarrojos que validan el paso real de persona y reducen alarmas falsas
Característica 5	Programación sencilla mediante pantalla alfanumérica integrada
Característica 6	Ajuste de sensibilidad individual por zona o global según requerimientos de seguridad