



Arco Detector de Metales / 18 Zonas Independientes / 50+ Inspecciones por Minuto / Sensor Infrarrojo Anti-Falsas / 8 Programas Precargados / Interiores

SKU: AP-MESC18-V2 Marca: ACCESSPRO Categoría: Detectores de Metal

\$14,658.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Arco detector de metales de 18 zonas independientes diseñado para el control de acceso en interiores. Permite la detección precisa de metales ferrosos y no ferrosos con ajuste de sensibilidad individual por área, facilitando la identificación exacta de la ubicación del objeto mediante indicadores LED laterales. Incorpora sensor infrarrojo anti-falsas alarmas que evita activaciones por objetos inanimados, garantizando un flujo continuo de más de 50 inspecciones por minuto. Cuenta con inmunidad a interferencias electromagnéticas y 8 programas precargados para una configuración rápida y operación estable en entornos de tráfico moderado a alto.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>18 zonas independientes de detección con ajuste de sensibilidad por zona<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Detección de metales ferrosos y no ferrosos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Más de 50 inspecciones por minuto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Inmunidad a interferencias electromagnéticas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Sensor infrarrojo anti-falsas alarmas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>8 programas precargados para detección<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Indicadores LED laterales de ubicación del metal<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Rango de operación de 0 °C a 55 °C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Zonas de detección: 18 independientes<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Inspecciones por minuto: más de 50<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Programas precargados: 8<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tipos de metal detectados: ferrosos y no ferrosos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Sensor anti-falsas: infrarrojo<li style='padding: 6px 0;*>Indicadores de ubicación: LED laterales</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Uso: interiores<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Temperatura de operación: 0 °C a 55 °C<li style='padding: 6px 0;*>Inmunidad: interferencias electromagnéticas</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>Arco detector de metales APMESC18V2</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	18 zonas independientes para localización precisa de metales
Característica 2	Detección de metales ferrosos y no ferrosos
Característica 3	Más de 50 inspecciones por minuto de alta eficiencia
Característica 4	Sensor infrarrojo integrado para eliminar falsas alarmas
Característica 5	8 programas precargados para distintos escenarios de seguridad
Característica 6	Múltiples frecuencias para operación simultánea sin interferencias