



Detector de metales de arco / 33 zonas de detección / Pantalla HD 7 pulgadas / Control remoto / 15V 480mA / -20°C a 50°C / 2220 x 930 x 760 mm (7.3 x 3.1 x 2.5 pies)

SKU: ZKD4330 Marca: ZKTECO Categoría: Detectores de Metal

\$50,356.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este detector de metales de arco está diseñado para entornos profesionales que requieren control de acceso con alto nivel de seguridad. Su estructura de viga con diseño modular y cableado oculto optimiza la instalación, el mantenimiento y la logística, al tiempo que refuerza la protección física del equipo. La pantalla HD de 7 pulgadas y el control remoto permiten una operación intuitiva y eficiente, mientras que sus 33 zonas de detección garantizan precisión en la identificación de objetos metálicos. Además, ofrece soporte multilingüe para adaptarse a equipos de seguridad internacionales.

Características principales

- 33 zonas de detección para mayor precisión en la localización de metales
- Pantalla HD de 7 pulgadas para monitoreo visual en tiempo real
- Control remoto para operación remota e intuitiva
- Diseño modular con cableado oculto que mejora la seguridad física
- Estructura de viga que facilita instalación, mantenimiento y transporte
- Excelente estabilidad y capacidad de anti-interferencia
- Soporte de varios idiomas para personalización regional
- Sencilla instalación y operación que reduce tiempos de capacitación

Especificaciones técnicas

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;

Especificaciones técnicas

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;

33 zonas de detección

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;

Pantalla HD de 7 pulgadas

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;

Control de operación

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;

Control remoto

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;

Voltaje de entrada

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;

Temperatura de trabajo

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;

Peso bruto

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;

Dimensiones externas

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;

Dimensiones del canal

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;

Dimensiones del paquete

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;

Diseño estructural

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;

Estructura de viga

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;

Capacidades adicionales

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;

Anti-interferencia

ESPECIFICACIONES

Característica 1	33 zonas de detección para identificación precisa de objetos metálicos
Característica 2	Pantalla HD de 7 pulgadas para visualización clara del estado
Característica 3	Control remoto para operación intuitiva y eficiente
Característica 4	Diseño modular con cableado oculto que eleva la seguridad física
Característica 5	Estructura de viga que facilita instalación, mantenimiento y logística
Característica 6	Excelente estabilidad y capacidad anti-interferencia electromagnética