



Detector de Monóxido de Carbono / Alimentación 12/24 VDC / Sirena Integrada 85 dB / Relé Tipo C / Montaje Muro o Techo / UL 2075

SKU: CO-1224T Marca: SYSTEM SENSOR Categoría: Humo

\$2,297.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Detector de monóxido de carbono diseñado para integración directa con paneles de detección de incendio en instalaciones comerciales e industriales. Utiliza tecnología electroquímica de precisión para la detección temprana de CO, con alimentación dual de 12/24 VDC que garantiza compatibilidad con diversas arquitecturas de control. Incorpora sirena integrada de 85 dB para alerta local inmediata, relé tipo C para señalización remota, y sistema de verificación RealTest™ que permite validación funcional con gas CO real. La indicación visual mediante doble LED (verde/rojo) facilita el diagnóstico operativo en campo, mientras que el temporizador de fin de vida de 6 años permite planificación de mantenimiento sin interrupciones de servicio.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tecnología de detección: Electroquímica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alimentación: 12/24 VDC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Consumo en espera: 20 mA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Consumo en alarma: 40 mA (75 mA en prueba)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sirena integrada: 85 dB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Salida de relé alarma: 0.5 A @ 30 VDC (tipo C)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Salida de relé falla: 0.5 A @ 30 VDC (tipo C)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Indicación visual: Doble LED (verde y rojo)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Función RealTest™: Verificación con gas CO<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Botón de silenciamiento: 5 minutos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Montaje: Muro o techo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Certificación: UL Listed UL 2075<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Temporizador fin de vida: 6 años<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Botón de prueba: Para verificación manual</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnología: Electroquímica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Función RealTest™: Verificación con gas CO<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sirena: 85 dB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Indicación visual: Doble LED (verde/rojo)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Silenciamiento: 5 minutos mediante botón<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temporizador fin de vida: 6 años<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Certificación: UL Listed UL 2075<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Físicas y Eléctricas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje: 12/24 VDC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente en espera: 20 mA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente en alarma: 40 mA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente en prueba: 75 mA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Relé alarma: 0.5 A @ 30 VDC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conector: Terminales SEMS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje: Muro o techo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura operativa: 0 a 40°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Humedad operativa: 22-90% RH</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Detector de monóxido de carbono CO1224T<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Accesorios de montaje para muro o techo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Manual de instalación y operación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sirena integrada de 85 dB para alerta audible inmediata en zonas críticas
Característica 2	Relé tipo C dual para integración flexible con paneles de incendio y sistemas de control
Característica 3	Verificación funcional con gas CO mediante tecnología RealTest™ sin dispositivos externos
Característica 4	Indicación visual dual LED para estado operativo y alarma a simple vista
Característica 5	Temporizador de fin de vida de 6 años para mantenimiento programado preventivo
Característica 6	Silenciamiento temporal de 5 minutos para gestión controlada de alarmas