



Detector de Monóxido de Carbono / Alimentación 12/24 VCC / Relé Tipo C / Sirena 85 dB / Montaje Techo o Pared / Electroquímico 10 Años

SKU: CO-1224-TR Marca: SYSTEM SENSOR Categoría: Detectores de Gases

\$2,323.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Detector de monóxido de carbono diseñado para integración directa con paneles de detección de incendios mediante alimentación de 12/24 VCC. Utiliza tecnología electroquímica con una vida útil de 10 años, proporcionando detección estable y confiable en instalaciones comerciales e industriales. Incorpora sirena integrada de 85 dB para alerta audible local, relé tipo C para alarma y falla independientes, e indicación visual mediante LED dual color. Permite montaje flexible en muro o techo con terminales de conexión para cables de 14 a 22 AWG.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación: 12/24 VCC<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Consumo en reposo: 20 mA<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Consumo en alarma: 40 mA (75 mA en prueba)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Salida de relé tipo C para control<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Relé de alarma: 0.5 A @ 30 VDC<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Relé de falla: 0.5 A @ 30 VDC<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sirena integrada de 85 dB<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Botón de prueba para verificación funcional<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología electroquímica con vida útil de 10 años<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje en muro o techo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Indicación visual: LED dual color<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura de operación: 0°C a 40°C (32°F a 104°F)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Humedad: 22% a 90% HR<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conexiones: terminales para cables 14 a 22 AWG</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Voltaje: 12/24 VDC<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Corriente en reposo: 20 mA<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Corriente en alarma: 40 mA<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Corriente en prueba: 75 mA<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Relé de alarma: 0.5 A @ 30 VDC<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Relé de falla: 0.5 A @ 30 VDC</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Ambientales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Dimensiones: diámetro 6.0" (152 mm), altura 1.3" (33 mm)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Peso: 11 oz (312 g)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Temperatura: 0°C a 40°C (32°F a 104°F)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Humedad: 22% a 90% HR<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Conexiones: terminales para cables 14 a 22 AWG<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Montaje: muro o techo</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características de Operación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Tecnología: electroquímica<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Vida útil del sensor: 10 años<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Indicación visual: LED dual color<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Alerta audible: sirena integrada 85 dB<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Verificación: botón de prueba funcional</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Relé de alarma y falla independientes 0.5 A @ 30 VDC para integración con panel de incendios
Característica 2	Sirena integrada de 85 dB para alerta audible local inmediata
Característica 3	Botón de prueba funcional para verificación periódica sin herramientas
Característica 4	Tecnología electroquímica con 10 años de vida útil operativa
Característica 5	LED dual color para indicación visual de estado y alarma
Característica 6	Terminales para cables 14-22 AWG facilitan conexión en campo