



Detector de Monóxido de Carbono / Sensor 10 Años / Sirena 85 dB a 3 m (10 ft) / Doble Relevador SPST / 9-32 VDC

SKU: CM-E1 Marca: MACURCO - AERIONICS Categoría: Detectores de Gases

\$2,482.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El detector de monóxido de carbono CME1 está diseñado para la protección de espacios residenciales, comerciales e institucionales como hogares, hoteles y oficinas. Integra un sensor electroquímico de larga duración con 10 años de vida útil y aviso de fin de vida (EOL), garantizando supervisión continua sin reemplazos frecuentes. Su sirena local emite 85 dB a 3 m (10 ft), proporcionando alerta audible inmediata en el sitio. Incluye doble relevador SPST para señalización de alarma y falla hacia paneles de control de incendios o sistemas de automatización. Cumple con listados UL 2075 y alarmas UL 2034, asegurando respuesta en los tiempos normativos establecidos: 70 ppm entre 60 y 240 minutos, 150 ppm entre 10 y 50 minutos, y 400 ppm entre 4 y 15 minutos. Su alimentación de 9-32 VDC con bajo consumo de 15 mA en condiciones normales facilita la integración en instalaciones existentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Sensor de monóxido de carbono electroquímico de larga vida: 10 años con indicador EOL<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Listado UL 2075, alarmas UL 2034 y CSFM<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Sirena local: 85 dB a 3 m (10 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Doble relevador SPST para alarma y falla: 100 mA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Alimentación: 9-32 VDC, consumo normal: 15 mA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Montaje empotrado o superficial en pared o techo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Tiempos de respuesta normativos: 70 ppm (60-240 min), 150 ppm (10-50 min), 400 ppm (4-15 min)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Fabricado en Estados Unidos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Gas detectado: Monóxido de carbono (CO)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Sensor: Electroquímico de larga vida<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Vida útil del sensor: 10 años<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Indicador EOL: Sí<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Sirena local: 85 dB a 3 m (10 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Relevador alarma: SPST, 100 mA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Nivel 70 ppm: 60-240 minutos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Nivel 150 ppm: 10-50 minutos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Nivel 400 ppm: 4-15 minutos</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Consumo normal: 15 mA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Montaje: Empotrado o superficial<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Ubicación de montaje: Pared o techo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Origen de fabricación: Estados Unidos</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Certificaciones y Cumplimiento</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>UL 2075: Listado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>UL 2034: Alarmas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>CSFM: Listado</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Calibración de fábrica para instalación inmediata sin ajustes
Característica 2	Doble relevador con contactos NO/NC para integración flexible
Característica 3	Sirena integrada de 85 dBA audible a 3 m (9.8 ft) de distancia
Característica 4	Pantalla digital para lectura en tiempo real de concentración CO
Característica 5	Compatible con paneles de incendio estándar del mercado
Característica 6	Certificaciones UL2034, UL2075 y UL1484 para cumplimiento normativo