



Detector PIR Exterior / Alcance 24 m (78.7 ft) / Inclinación Ajustable / Enmascaramiento de Zonas / Diferenciación Humana-Animal / Alimentación por Baterías

SKU: HX80NRAM Marca: OPTEX Categoría: Movimiento para Exterior

\$6,244.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Detector PIR de exterior de alto rendimiento diseñado para aplicaciones de seguridad perimetral en entornos desafiantes. Opera exclusivamente con baterías, eliminando la dependencia de infraestructura eléctrica y permitiendo despliegue en ubicaciones remotas o de difícil acceso. El sistema de montaje permite compensar topografías irregulares mediante rotación horizontal de 180° e inclinación vertical, característica crítica para terrenos con pendientes donde los detectores convencionales presentan degradación de rendimiento. La arquitectura de detección diferencia cuerpos humanos de animales pequeños, reduciendo falsas alarmas en entornos rurales o residenciales con presencia de fauna. Los mecanismos de enmascaramiento físico mediante aletas y placas intercambiables permiten delimitar con precisión el área de cobertura, tanto restringiendo el alcance largo como el ancho del campo de detección.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Detector PIR exterior con alcance de 24 m (78.7 ft)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Rotación horizontal 180° e inclinación vertical ajustable<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Aletas ajustables para limitar alcance largo<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Placas de enmascaramiento para alcance corto y precisión de zona<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Diferenciación de detección humana vs. animales pequeños<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Alimentación por baterías para instalación flexible<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Soporte incluido con compensación de pendientes de terreno<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Compatible con cualquier panel de alarma del mercado</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Alcance de detección: 24 m (78.7 ft)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Ángulo de rotación horizontal: 180°<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Inclinación vertical: Ajustable<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Diferenciación: Humano / Animal pequeño<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Enmascaramiento: Aletas y placas intercambiables</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Alimentación: Baterías (específicas según manual)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Instalación recomendada: 3 m de altura<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Uso: 100% exterior</div></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Detector PIR HX-80NRAM<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Soporte de montaje ajustable<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Aletas de limitación de alcance<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Placas de enmascaramiento de zona</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rotación 180° e inclinación vertical para terrenos irregulares
Característica 2	Aletas y placas de enmascaramiento para precisión de zona
Característica 3	Diferenciación inteligente entre humanos y animales pequeños
Característica 4	Instalación flexible sin cableado de alimentación
Característica 5	Soporte ajustable compensa pendientes del terreno
Característica 6	Compatible con cualquier panel de alarma del mercado

RimeIT • Toluca, Estado de México • Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 21:57