



Detector de Movimiento Exterior / Doble Tecnología PIR y Microondas / 15 m (49.2 ft) de Detección / Ángulo de Cobertura 90° / Inmunidad a Mascotas 45 kg / IP65

SKU: DS-PDPT15AM-LM Marca: HIKVISION Categoría: Movimiento para Exterior

\$2,356.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Detector de movimiento exterior de doble tecnología PIR y microondas diseñado para instalaciones profesionales de seguridad perimetral. El sensor combina detección infrarroja pasiva con análisis por microondas para validación cruzada de eventos, minimizando alarmas falsas por condiciones climáticas o vegetación. Su cobertura de 15 metros con 90° de apertura y 92 zonas de detección permite segmentación precisa del área de vigilancia. La movilidad del lente en eje de 180° facilita la adaptación a distintas configuraciones de montaje en muros y esquinas. La inmunidad a mascotas hasta 45 kg reduce notificaciones no deseadas en entornos residenciales y comerciales con presencia animal.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Tecnología: Doble PIR + Microondas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Rango de detección: 15 m (49.2 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Ángulo de detección: 90° con lente móvil en eje de 180°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Zonas de detección: 92<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Inmunidad a mascotas: hasta 45 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Protección exterior: IP65<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Compatible con panel de alarma Hikvision y paneles de terceros</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>• Tecnología: PIR + Microondas<li style='padding: 6px 0;*>• Rango: 15 m (49.2 ft)<li style='padding: 6px 0;*>• Ángulo: 90°<li style='padding: 6px 0;*>• Movilidad lente: 180° en eje<li style='padding: 6px 0;*>• Zonas: 92<li style='padding: 6px 0;*>• Inmunidad mascotas: 45 kg</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>• Voltaje: 9-16 VCC<li style='padding: 6px 0;*>• Consumo: 35 mA<li style='padding: 6px 0;*>• Temperatura: -25°C a 60°C<li style='padding: 6px 0;*>• Dimensiones: 75 x 202 x 73 mm<li style='padding: 6px 0;*>• Peso: 350 g<li style='padding: 6px 0;*>• Protección: IP65<li style='padding: 6px 0;*>• Tamper antisabotaje: Integrado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>• Detector de movimiento exterior<li style='padding: 6px 0;*>• Accesorios de montaje</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	92 zonas de detección para reducción de falsas alarmas
Característica 2	Lente móvil en eje de 180° para ajuste flexible de cobertura
Característica 3	Compatible con paneles Hikvision y terceros del mercado
Característica 4	Consumo de 35 mA para operación eficiente en sistemas cableados
Característica 5	Tamper antisabotaje integrado para protección contra manipulación
Característica 6	Rango operativo -25°C a 60°C para climas extremos