



Detector de Movimiento IP Inalámbrico / Cámara CMOS Color 90° / Video H.264 VGA / PIR 12 m (39.4 ft) / Wiselink 915 MHz / Batería 4 Años

SKU: PROINDMV Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Movimiento para Interior

\$1,768.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El PROINDMV es un detector de movimiento inalámbrico para interior con cámara integrada de verificación de video, diseñado para operar con sistemas de seguridad Honeywell Home. Combina un sensor PIR de doble elemento con lente Fresnel y una cámara CMOS a color de 90° que captura video H.264 e instantáneas al dispararse una alarma, permitiendo la confirmación visual remota del evento. Incorpora visión nocturna mediante LED blanca, transmisión en radio Wiselink de 915 MHz con cifrado AES, y alimentación exclusiva por batería, eliminando la necesidad de cableado eléctrico o de datos. Su montaje en pared o esquina a 2.3 m (7.5 ft) de altura optimiza la cobertura del sensor hasta 12 m (39.4 ft), mientras que su registro y prueba de RF se gestionan a través de la plataforma AlarmNet 360.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cámara CMOS a color con lente de 90° y visión nocturna con LED blanca<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sensor PIR de doble elemento con lente Fresnel, detección hasta 12 m (39.4 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Video H.264 a 10 fps con resolución QVGA (320x240) o VGA (640x480)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tecnología inalámbrica Wiselink de 915 MHz con cifrado AES<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alimentado por 3 baterías de litio CR123A, hasta 4 años de duración<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sin cableado; montaje en pared o rincón a 2.3 m (7.5 ft) de altura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Programación y prueba de RF mediante AlarmNet 360</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 5px 0;'>• Alcance de detección: hasta 12 m (39.4 ft)<li style='padding: 5px 0;'>• Cámara CMOS a color, ángulo de lente 90°<li style='padding: 5px 0;'>• Visión nocturna con LED blanca<li style='padding: 5px 0;'>• Video H.264 a 10 fps<li style='padding: 5px 0;'>• Resoluciones: QVGA (320x240) o VGA (640x480)<li style='padding: 5px 0;'>• Tecnología inalámbrica Wiselink 915 MHz<li style='padding: 5px 0;'>• Cifrado AES</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 5px 0;'>• Alimentación: 3 baterías de litio CR123A<li style='padding: 5px 0;'>• Duración de batería: hasta 4 años<li style='padding: 5px 0;'>• Instalación sin cableado<li style='padding: 5px 0;'>• Montaje en pared o rincón<li style='padding: 5px 0;'>• Altura de montaje recomendada: 2.3 m (7.5 ft)</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 5px 0;'>• Detector de movimiento inalámbrico con cámara integrada PROINDMV</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cámara CMOS a color con lente de 90° y visión nocturna con LED blanca
Característica 2	Sensor PIR de doble elemento con lente Fresnel, detección hasta 12 m
Característica 3	Video H.264 a 10 fps con resolución QVGA (320x240) o VGA (640x480)
Característica 4	Tecnología inalámbrica Wiselink de 915 MHz con cifrado AES
Característica 5	Alimentado por 3 baterías de litio CR123A, hasta 4 años de duración
Característica 6	Sin cableado; se monta en pared o rincón a 2.3 m de altura
Característica 7	Programación y prueba de RF mediante AlarmNet 360