



Detector de movimiento PIR cableado / Serie IS3000 / Cobertura 53' x 72' (16 x 22 m) / Inmunidad a luz blanca 6,500 lux

SKU: IS3050    Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO    Categoría: Movimiento para Interior

\$878.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;\*><p style='margin-bottom: 16px;\*>El IS3050 es un detector de movimiento infrarrojo pasivo (PIR) cableado de la serie IS3000 de Honeywell, diseñado para interiores comerciales y residenciales. Utiliza óptica Fresnel de rango extendido para ofrecer cobertura de pared a pared con zona de look-down, reduciendo puntos ciegos cerca del detector. Se instala en bancos, oficinas, tiendas y bodegas como parte de un sistema de intrusión cableado, conectado a paneles de alarma compatibles como la serie VISTA.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;\*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;\*><li>Tecnología infrarroja pasiva (PIR) con óptica Fresnel de rango extendido</li><li>Cobertura de hasta 53' x 72' (16 x 22 m) en 94 zonas de detección</li><li>Inmunidad a luz blanca de hasta 6,500 lux para reducir falsas alarmas</li><li>Compensación automática de temperatura de doble pendiente</li><li>Zona de look-down seleccionable para cobertura cerca de la pared</li><li>Tampers de cubierta y pared, prueba de caminata con luz de linterna</li></ul><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;\*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;\*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>TECNOLOGÍA</strong><span>Infrarrojo pasivo (PIR)</span></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>COBERTURA</strong><span>53' x 72' / 16 x 22 m, 94 zonas</span></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>ALIMENTACIÓN</strong><span>9 a 15 VDC, 11 mA típico, 13 mA máximo</span></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>RELEVADOR DE ALARMA</strong><span>Form A, 30 mA, 25 VDC, duración 3 s</span></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>INMUNIDAD A LUZ BLANCA</strong><span>6,500 lux típico</span></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>TEMPERATURA DE OPERACIÓN</strong><span>-10 a 55°C</span></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>DIMENSIONES</strong><span>9.8 x 5.7 x 4.35 cm</span></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>PESO</strong><span>85 g</span></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Tecnología infrarroja pasiva (PIR) con óptica Fresnel de rango extendido |
| Característica 2 | Cobertura de hasta 53' x 72' (16 x 22 m) en 94 zonas de detección        |
| Característica 3 | Inmunidad a luz blanca de hasta 6,500 lux para reducir falsas alarmas    |
| Característica 4 | Compensación automática de temperatura de doble pendiente                |
| Característica 5 | Zona de look-down seleccionable para cobertura cerca de la pared         |
| Característica 6 | Tampers de cubierta y pared, prueba de caminata con luz de linterna      |
| Característica 7 | Opera de -10 a 55°C con 5 a 93% de humedad relativa, sin condensación    |