



Detector de Movimiento PIR / Cobertura 16 x 22 m (53 x 72 ft) / Patrón 90° / Inmunidad Mascotas 45 kg (100 lb) / Inmunidad Luz 6,500 lux / Montaje 2.1 a 2.7 m (6.9 a 8.9 ft)

SKU: IS3050V Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Movimiento para Interior

\$1,391.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El detector de movimiento infrarrojo pasivo (PIR) cableado está diseñado para instalaciones de alarma de intrusión en interiores residenciales y comerciales. Integra un lente Fresnel que proporciona sensibilidad uniforme en todo el patrón de 90°, logrando una cobertura de hasta 16 x 22 m (53 x 72 ft). Incluye una zona look-down seleccionable por interruptor para eliminar puntos ciegos en la proximidad del sensor, así como inmunidad a mascotas de hasta 45 kg (100 lb) configurable según las necesidades del sitio. Su inmunidad a luz blanca de 6,500 lux reduce los eventos de falsa alarma causados por fuentes luminicas, mientras que la función de prueba de caminata activable con linterna permite verificar el funcionamiento sin necesidad de retirar la cubierta. Admite montaje en pared o esquina a alturas de 2.1 a 2.7 m (6.9 a 8.9 ft), facilitando su adaptación a distintas configuraciones arquitectónicas.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Detección infrarroja pasiva (PIR) con lente FresnelCobertura de hasta 16 x 22 m (53 x 72 ft) en patrón de 90°Zona look-down seleccionable por interruptorInmunidad a mascotas de hasta 45 kg (100 lb), seleccionable por interruptorInmunidad a luz blanca típica de 6,500 luxPrueba de caminata activable con linterna sin retirar la cubiertaMontaje en pared o esquina a altura de 2.1 a 2.7 m (6.9 a 8.9 ft)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Tecnología: PIR (infrarrojo pasivo)Lente: FresnelPatrón de detección: 90°Cobertura: 16 x 22 m (53 x 72 ft)Zona look-down: Seleccionable por interruptorInmunidad a mascotas: Hasta 45 kg (100 lb), seleccionableInmunidad a luz blanca: 6,500 luxPrueba de caminata: Activable con linterna sin retirar cubierta</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Físicas / Montaje</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Tipo de instalación: InteriorMontaje: Pared o esquinaAltura de montaje: 2.1 a 2.7 m (6.9 a 8.9 ft)Ambiente: Residencial y comercial</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Detector de movimiento PIR cableadoAccesorios de montaje (según especificación del fabricante)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección infrarroja pasiva (PIR) con lente Fresnel para sensibilidad uniforme en todo el patrón
Característica 2	Cobertura de hasta 53' x 72' (16 x 22 m) en patrón de 90°
Característica 3	Zona look-down seleccionable por interruptor para mejor cobertura cercana al sensor
Característica 4	Inmunidad a mascotas de hasta 100 lb (45 kg), seleccionable por interruptor
Característica 5	Inmunidad a luz blanca típica de 6,500 lux para reducir falsas alarmas
Característica 6	Prueba de caminata activable con linterna, sin necesidad de retirar la cubierta
Característica 7	Montaje en pared o esquina, a una altura de 6'9" a 8'9" (2.1 a 2.7 m)