

Más vendido



### Detector PIR Exterior / 12 m (39.4 ft) / 90° Cobertura / IP55 / SMDA / 16 Zonas Análisis

SKU: VXI-ST    Marca: OPTEX    Categoría: Movimiento para Exterior

\$2,744.07

Precios con IVA incluido

#### DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Detector de movimiento pasivo infrarrojo (PIR) diseñado para aplicaciones de seguridad perimetral en exteriores. Integra lógica SMDA (Super Multi-Dimensional Analysis) que compensa automáticamente las variaciones de temperatura ambiental, manteniendo la sensibilidad de detección estable en condiciones climáticas extremas. Su cobertura de 90° y alcance de 12 metros (39.4 ft) distribuidos en 16 zonas de análisis permiten una vigilancia precisa del perímetro. La doble malla conductiva proporciona blindaje contra radiación solar directa, luz brillante e interferencia electromagnética, reduciendo falsas alarmas. Con clasificación IP55 y rango térmico amplio que incluye operación desde -30°C, este sensor está preparado para instalación en entornos exteriores exigentes sin requerir protección adicional.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Detector PIR pasivo para uso 100% exterior</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alcance de detección: 12 m (39.4 ft)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ángulo de cobertura: 90°</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 16 zonas de análisis PIR</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Lógica SMDA con 5 niveles de análisis</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Doble malla conductiva para protección solar y electromagnética</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Inmunidad al ruido y detección selectiva de movimiento</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Temperatura mínima de operación: -30°C</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección IP55</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: PIR pasivo</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alcance: 12 m (39.4 ft)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cobertura: 90°</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Zonas PIR: 16 zonas de análisis</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Lógica: SMDA (5 niveles)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Detección: Selectiva de movimiento</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Inmunidad: Ruido ambiental</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Uso: 100% exterior</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección: IP55</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura mínima: -30°C</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Blindaje: Doble malla conductiva</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección solar: Sí</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección electromagnética: Sí</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conexión: Cableada</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Detector de movimiento PIR VXI-ST</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Documentación de instalación</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Accesorios de montaje</li></ul></div></div></div></div>

#### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Lógica SMDA para estabilidad en temperaturas extremas                             |
| Característica 2 | Doble malla conductiva contra sol, luz brillante e interferencia electromagnética |
| Característica 3 | Detección selectiva de movimiento con inmunidad al ruido ambiental                |
| Característica 4 | 16 zonas de análisis PIR para cobertura perimetral precisa                        |
| Característica 5 | Rango térmico amplio operativo desde -30°C                                        |
| Característica 6 | Diseño estilizado con protección IP55 para uso 100% exterior                      |