



Detector PIR Exterior Inalámbrico / 120° / 12 m (40 ft) / Montaje Ajustable 0.8 a 2.7 m (2.6 a 8.9 ft) / 2 Zonas Independientes / IP Compatible

SKU: QXI-R-WH Marca: OPTEX Categoría: Movimiento para Exterior

\$3,343.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Detector PIR de 100% uso exterior diseñado para la protección de fachadas, patios y perímetros residenciales o comerciales. Integra un transmisor inalámbrico compatible con paneles de la serie VISTA y LYNX, eliminando la necesidad de cableado de señal hacia el panel de control. Su lógica SMDA analiza patrones de detección y variables ambientales para discriminar intrusiones reales de eventos climáticos, reduciendo significativamente las falsas alarmas. Ofrece un área de cobertura de 120° de ancho con alcance de 12 m (40 ft), distribuida en dos zonas independientes de detección. El montaje ajustable entre 0.8 m y 2.7 m (2.6 ft y 8.9 ft) permite adaptar la altura según las condiciones del sitio. La alimentación mediante batería de litio CR123A garantiza operación autónoma prolongada, mientras que su cubierta frontal sin tornillos facilita el mantenimiento y la sustitución de la batería en campo.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Tipo: Detector PIR pasivo para 100% exteriorÁngulo de detección: 120°Alcance: 12 m (40 ft)Zonas de detección: 2 zonas independientesTecnología de procesamiento: Lógica SMDA</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Altura de montaje ajustable: 0.8 m a 2.7 m (2.6 ft a 8.9 ft)Batería: CR123A de litioCubierta frontal: Sin tornillosUso: 100% exterior</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Detector PIR QXIRWHTransmisor inalámbrico 5816</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	SMDA con lógica de detección automática para reducción de falsas alarmas
Característica 2	Cubierta frontal sin tornillos para servicio rápido en campo
Característica 3	Montaje alto o bajo seleccionable según requerimiento de instalación
Característica 4	Diseño compacto de bajo perfil para integración estética
Característica 5	Batería CR123A con operación prolongada sin mantenimiento frecuente
Característica 6	Compatible con paneles de control VISTA y LYNX para despliegue flexible