



Detector de Movimiento PIR Inalámbrico / 12 m (39.4 ft) / 90° / 48 Zonas / IP55 / Doble Capa / AX PRO

SKU: VXi-R-W-HKV Marca: OPTEX Categoría: Movimiento para Exterior

\$4,098.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Detector de movimiento pasivo infrarrojo (PIR) diseñado para aplicaciones exteriores con protección IP55. Integra procesamiento digital con lógica SMDA para compensación avanzada de temperatura y alcance de 12 m (39.4 ft) con ángulo de cobertura de 90° distribuido en 48 zonas de detección. Su tecnología de doble capa digital requiere la activación simultánea de áreas superior e inferior para disparar alarma, filtrando efectivamente la detección de mascotas. El kit incluye el transmisor inalámbrico DS-PDMC-EG2-WB(B) para integración directa con paneles AX PRO mediante comunicación en 433 MHz. Ofrece patrón de detección ajustable en cinco rangos y doble protección contra interferencias por luz brillante.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Detector PIR inalámbrico para exterior con grado IP55<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alcance de 12 m (39.4 ft) y ángulo de detección de 90°<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>48 zonas PIR con procesamiento digital<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Patrón de detección ajustable en 5 rangos<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Lógica SMDA para compensación de temperatura avanzada<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tecnología de doble capa digital anti-mascotas<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Doble protección contra interferencias de luz brillante<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Frecuencia de operación 433 MHz compatible con paneles AX PRO<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Incluye transmisor DS-PDMC-EG2-WB(B)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alcance: 12 m (39.4 ft)<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ángulo de cobertura: 90°<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Zonas PIR: 48<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Patrón de detección: Ajustable en 5 rangos<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compensación térmica: Lógica SMDA avanzada<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Inmunidad anti-mascotas: Doble capa digital<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protección lumínica: Doble filtro contra luz brillante<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Frecuencia: 433 MHz</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Grado de protección: IP55<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Uso: 100% exterior<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de instalación: Inalámbrico<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Procesamiento: Digital</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Detector de movimiento PIR exterior<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Transmisor inalámbrico DS-PDMC-EG2-WB(B)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Procesamiento digital con alcance 12 m (40 ft) para cobertura exterior confiable
Característica 2	Patrón de detección de 90° ajustable en 5 rangos para zonas personalizadas
Característica 3	Tecnología dual mod con microondas chapadas en oro para inmunidad superior
Característica 4	Lógica SMDA con compensación de temperatura avanzada y filtrado de ruido ambiental
Característica 5	Doble protección conductiva contra interferencias de luz brillante para reducción de falsas alarmas
Característica 6	Transmisor integrado DS-PDMC-EG2-WB para integración directa con panel AXPRO