



Detector PIR de Exterior / 120° / 12 m (40 ft) / Inalámbrico 433 MHz / 2 Zonas Cableadas / Montaje 0.8-2.7 m (2.6-8.9 ft)

SKU: QXI-R-W-HKV Marca: OPTEX Categoría: Movimiento para Exterior

\$3,294.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Detector PIR de exterior diseñado para la protección perimetral de instalaciones residenciales y comerciales. Ofrece un campo de detección de 120° con alcance de 12 m (40 ft), combinado con un transmisor inalámbrico AX PRO que elimina la necesidad de cableado de señal hacia el panel de control. Incorpora lógica SMDA para el análisis de patrones de detección, minimizando las falsas alarmas generadas por condiciones climáticas y movimiento de vegetación. La comunicación bidireccional en 433 MHz garantiza una supervisión confiable del dispositivo, mientras que las dos zonas cableadas adicionales permiten la integración de sensores auxiliares en el mismo punto de montaje. La alimentación mediante batería CR123A de 3 V asegura una autonomía prolongada con bajo requerimiento de mantenimiento.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Detección PIR 120° con alcance de 12 m (40 ft)Transmisor DS-PDMC-EG2-WB(B) AX PRO incluidoComunicación bidireccional 433 MHz2 zonas cableadas para sensores adicionalesBatería CR123A de 3 V de larga duraciónMontaje exterior ajustable de 0.8 a 2.7 m (2.6-8.9 ft)Lógica SMDA para reducción de falsas alarmas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de detección: PIRÁngulo de cobertura: 120°Alcance máximo: 12 m (40 ft)Frecuencia de comunicación: 433 MHzTipo de comunicación: BidireccionalLógica de procesamiento: SMDA</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de alimentación: Batería CR123A 3 VAltura de montaje ajustable: 0.8 a 2.7 m (2.6-8.9 ft)Uso: Exterior</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Detector PIR OPTEX QXIRWHKVTransmisor inalámbrico DS-PDMC-EG2-WB(B) AX PRO</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble malla conductiva anti-interferencias
Característica 2	Cubierta frontal sin herramientas
Característica 3	Diseño compacto de fácil camuflaje
Característica 4	Batería CR123A de larga autonomía
Característica 5	Montaje alto o bajo ajustable
Característica 6	Transmisor integrado para paneles AXPRO