



Detector de Movimiento PIR + Microondas / Cobertura 12 m (39.4 ft) a 85° o 18 m (59.1 ft) a 5° / Inmunidad a Mascotas hasta 25 kg / Grado de Seguridad 2 / -20°C a +50°C

SKU: FLX-S-DT Marca: OPTEX Categoría: Movimiento para Interior

\$1,163.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Detector de interior de doble tecnología PIR + microondas diseñado para aplicaciones residenciales y comerciales que requieren alta fiabilidad de detección humana y reducción de falsas alarmas. Incorpora un sensor piroeléctrico innovador capaz de distinguir siluetas humanas de animales de hasta 25 kg, combinado con tecnología de microondas para validación cruzada de eventos. Su lente rotable permite alternar entre un patrón de cobertura ancho de 12 m x 12 m a 85° para salas y estancias, o un patrón estrecho de 18 m x 2 m a 5° para pasillos y corredores, utilizando el mismo equipo sin necesidad de accesorios adicionales. El diseño compacto facilita la instalación tanto en techo como en pared, operando de manera estable en un amplio rango de temperaturas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología dual: PIR piroeléctrico + microondas optimizada<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sensor piroeléctrico innovador para detección humana precisa<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Lente rotable para cambiar rango de detección sin sustituir equipo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alta tolerancia a mascotas con elemento piroeléctrico (hasta 25 kg)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Patrón ancho: 12 m x 12 m a 85°<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Patrón estrecho: 18 m x 2 m a 5°<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura de operación: -20°C a +50°C<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Consumo: 12-16 mA a 12 VCC</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Tecnología: PIR piroeléctrico + microondas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Inmunidad a mascotas: hasta 25 kg<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Grado de seguridad: 2<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Temperatura de operación: -20°C a +50°C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Alimentación: 12 VCC<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Consumo: 12-16 mA<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Lente rotable para selección de patrón<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Instalación: techo o pared<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Diseño compacto para interior</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Detector de movimiento FLX-S-DT<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Documentación de instalación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble tecnología PIR y microondas reduce falsas alarmas
Característica 2	Lente rotable selecciona patrón ancho o estrecho sin cambiar equipo
Característica 3	Inmunidad a mascotas hasta 25 kg en interiores residenciales y comerciales
Característica 4	Sensor piroeléctrico optimizado para detección precisa de siluetas humanas
Característica 5	Instalación flexible en techo o pared con diseño compacto
Característica 6	Operación estable de -20°C a +50°C con bajo consumo 12-16 mA

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 06:43