

Max vendido



Detector de Movimiento Exterior / Inalámbrico / IP55 / PIR + Microondas / 12 m (39.4 ft) / 90° / SMDA

SKU: VXi-R Marca: OPTEX Categoría: Movimiento para Exterior

\$3,345.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Detector de movimiento pasivo inalámbrico diseñado para aplicaciones 100 % exteriores. Integra tecnología dual por PIR y microondas con procesamiento digital de señal en tiempo real para discriminar intrusiones reales de eventos ambientales no deseados. Incorpora lógica SMDA que compensa variaciones térmicas extremas y doble blindaje contra luz solar directa, garantizando estabilidad en condiciones climáticas adversas. Su patrón de detección de 12 metros y 90 grados es ajustable en cinco rangos distintos, permitiendo adaptar la cobertura al perímetro específico de la instalación. Ofrece protección IP55 y operación confiable hasta temperaturas de -40 °C, siendo compatible con paneles de alarma del mercado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Tecnología de detección dual: PIR + microondas con procesamiento digitalAlcance de detección: 12 m (39.4 ft)Ángulo de cobertura: 90°Patrón de detección ajustable en 5 rangosLógica SMDA para compensación térmica avanzadaDoble blindaje contra luz solar intensaProtección mecánica: IP55 para uso exteriorTemperatura de operación: -40 °CComunicación: InalámbricoCompatibilidad: Paneles de alarma del mercado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Tecnología dual PIR + microondas con procesamiento digitalAlcance de detección: 12 m (39.4 ft)Ángulo de cobertura: 90°Patrón de detección ajustable en 5 rangos distintosLógica SMDA para compensación térmica avanzadaDoble blindaje contra luz solar intensaAnálisis de señal en tiempo real descartando no amenazas</div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Aplicación: 100 % exteriorProtección: IP55Temperatura de operación: -40 °CConectividad: InalámbricoCompatibilidad: Cualquier panel de alarma del mercado</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	PIR y microondas con sensor chapado en oro para máxima estabilidad
Característica 2	Lógica SMDA con compensación térmica avanzada para exteriores extremos
Característica 3	Antienmascaramiento IR activo que detecta intentos de sabotaje
Característica 4	Doble blindaje contra luz solar intensa que reduce falsas alarmas
Característica 5	Patrón de detección ajustable en 5 rangos para adaptarse al perímetro real
Característica 6	Compatible con cualquier panel de alarma del mercado sin integración compleja

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicítalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 01:33