



Detector de Movimiento PIR Exterior / Inalámbrico / 120° / Alcance 12 m (40 ft) / Montaje Ajustable 0.8-2.7 m / SMDA / Blindaje RFI y Luz Visible

SKU: QXI-R Marca: OPTEX Categoría: Movimiento para Exterior

\$2,835.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Detector PIR inalámbrico para exteriores con cobertura de 120° y alcance de 12 m (40 ft), diseñado para integrarse con cualquier panel de alarma del mercado. Su montaje ajustable de 0.8 a 2.7 m permite adaptar la altura según las necesidades del sitio. Incorpora lógica SMDA que analiza patrones de detección junto con información ambiental para discriminar eventos genuinos de intrusión frente a falsas alarmas causadas por vegetación, viento o variaciones de iluminación. El blindaje interno bloquea interferencias por luz visible y RFI, asegurando estabilidad en condiciones cambiantes. Su estructura compacta permite una instalación discreta en fachadas sin afectar la estética arquitectónica, mientras que el compartimento de batería de fácil apertura sin tornillos agiliza el mantenimiento operativo.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Detector PIR inalámbrico para uso 100% exteriorÁngulo de detección: 120°Alcance de detección: 12 m (40 ft)Montaje ajustable: 0.8 a 2.7 mAlimentación: batería CR123A (no incluida)Lógica SMDA para reducción de falsas alarmasBlindaje contra luz visible e interferencia RFIApertura sin tornillos con destornillador para mantenimientoDiseño compacto y elegante para fachadas exterioresCompatible con cualquier panel de alarma</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Tipo: PIR exterior inalámbricoÁngulo de detección: 120°Alcance: 12 m (40 ft)Lógica de procesamiento: SMDABlindaje: luz visible y RFI</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Montaje ajustable: 0.8 a 2.7 mAlimentación: batería CR123A (no incluida)Apertura: sin tornillos, con destornilladorDiseño: compacto para exteriores</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Detector de movimiento PIR QXIRDocumentación de instalación</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Lógica SMDA que minimiza alarmas falsas por fauna
Característica 2	Apertura de carcasa sin tornillos para mantenimiento rápido
Característica 3	Diseño compacto que dificulta el enmascaramiento por intrusos
Característica 4	Compatible con cualquier panel de alarma mediante transmisor
Característica 5	Carcasa estética para integración residencial y comercial
Característica 6	Alimentación autónoma con batería CR123A