



Detector PIR Exterior / 12 m (39.4 ft) / 120° / 40 Zonas Multinivel / IP54 / Inmunidad a Mascotas

SKU: QXI-ST Marca: OPTEX Categoría: Movimiento para Exterior

\$2,490.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Detector PIR pasivo para exterior diseñado para la protección perimetral de instalaciones residenciales y comerciales. Integra 40 zonas de detección multinivel que generan un mapa térmico diferenciado, permitiendo distinguir entre movimientos ambientales irrelevantes y la presencia real de intrusos. Ofrece un alcance efectivo de 12 metros con un ángulo de cobertura de 120°, operando de manera confiable bajo condiciones climáticas adversas gracias a su certificación IP54. El modo Pet Alley redirige 18 zonas hacia la parte inferior del sensor, otorgando inmunidad a mascotas sin comprometer la detección de personas agachadas o arrastrándose. Su montaje puede realizarse a alturas entre 0.8 m y 2.7 m, adaptándose a diversas configuraciones arquitectónicas. Es compatible universalmente con paneles de alarma estándar del mercado, facilitando su integración en sistemas de seguridad nuevos o existentes.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Detección PIR con 40 zonas multinivel de alta precisión<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cobertura de 120° con alcance real de 12 metros<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Modo Pet Alley: inmunidad a mascotas en 18 zonas inferiores<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificación IP54: resistente a lluvia, polvo y temperaturas extremas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de montaje flexible de 0.8 m a 2.7 m de altura<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con cualquier panel de alarma del mercado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Tecnología: PIR pasivo<li style='margin-bottom: 8px;'>Zonas de detección: 40 multinivel<li style='margin-bottom: 8px;'>Alcance: 12 m (39.4 ft)<li style='margin-bottom: 8px;'>Ángulo de cobertura: 120°<li style='margin-bottom: 8px;'>Modo Pet Alley: 18 zonas inferiores con inmunidad a mascotas<li style='margin-bottom: 8px;'>Temperatura de operación: -40°C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Protección: IP54<li style='margin-bottom: 8px;'>Altura de montaje: 0.8 m a 2.7 m (2.6 ft a 8.9 ft)<li style='margin-bottom: 8px;'>Consumo: 20 mA</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Detector de movimiento PIR QXIST<li style='margin-bottom: 8px;'>Accesorios de montaje</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	40 zonas multinivel para detección térmica diferenciada
Característica 2	Inmunidad a mascotas en 18 zonas inferiores
Característica 3	Cobertura real de 12 metros en ángulo de 120°
Característica 4	Protección IP54 para lluvia, polvo y temperaturas extremas
Característica 5	Montaje flexible de 0.8 m a 2.7 m (2.6 ft a 8.9 ft)
Característica 6	Compatible con cualquier panel de alarma del mercado