



Detector PIR Exterior / 24 m (78.7 ft) de Alcance / 180° Giro Horizontal / IP65 / 18 Zonas de Detección / Montaje a 3 m (9.8 ft)

SKU: HX80N Marca: OPTEX Categoría: Movimiento para Exterior

\$4,447.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Detector PIR para exteriores diseñado para la protección perimetral de instalaciones residenciales, comerciales e industriales. Proyecta un patrón de detección de 24 m (78.7 ft) de alcance con 18 pares de zonas, eliminando puntos ciegos a lo largo del perímetro. Incorpora aletas y placas ajustables que permiten recortar con precisión el área de cobertura, adaptándose a obstáculos como vegetación o estructuras. Su doble blindaje contra luz visible e interferencia RFI garantiza una operación estable en condiciones ambientales adversas. El sistema de distinción inteligente diferencia humanos de animales pequeños, reduciendo alarmas falsas. Compatible con cualquier panel de alarma estándar, facilita su integración en infraestructuras de seguridad existentes.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tecnología: PIR pasivoAlcance máximo: 24 m (78.7 ft)Cobertura angular: 180° giro horizontalZonas de detección: 18 paresDistinción inteligente humano vs animal pequeñoDoble blindaje contra luz visible y RFI</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Grado de protección: IP65Altura de montaje recomendada: 3 m (9.8 ft)Ajuste vertical totalAletas y placas ajustables para precisión de coberturaInstalación: Cableado</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Detector PIR HX80NAletas y placas de ajusteAccesorios de montaje</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección de intrusos con distinción inteligente humano vs animal pequeño
Característica 2	18 pares de zonas de detección para cobertura sin puntos ciegos
Característica 3	Aletas y placas ajustables para precisión quirúrgica del área de cobertura
Característica 4	Doble blindaje contra luz visible e interferencia RFI para operación estable
Característica 5	Compatible con cualquier panel de alarma estándar del mercado
Característica 6	Giro horizontal 180° y ajuste vertical total para flexibilidad de instalación