



Detector de Movimiento PIR / 100% Exterior / Inalámbrico / Cobertura 12 m (39.4 ft) a 85° / Montaje 2.5 m - 3 m (8.2 ft - 9.8 ft) / Antimascota / Transmisor Honeywell 5816 Incluido

SKU: HX40-RAM-WH Marca: OPTEX Categoría: Movimiento para Exterior

\$5,846.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Detector de movimiento PIR diseñado exclusivamente para aplicaciones exteriores con cobertura volumétrica de hasta 12 m (39.4 ft) a un ángulo de 85°. El montaje se realiza a una altura de 2.5 m a 3 m (8.2 ft a 9.8 ft), lo que permite una detección efectiva de intrusiones en zonas de aproximación a edificios. Incorpora lógica inteligente de procesamiento de señal dual que distingue entre personas y mascotas de tamaño pequeño a mediano, minimizando las falsas alarmas. La compensación avanzada de temperatura y luces nocturnas garantiza operación estable en condiciones ambientales variables. Incluye transmisor inalámbrico Honeywell 5816 para integración directa con paneles de alarma compatibles, junto con el soporte RBB01 para instalación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Detección volumétrica exterior hasta 12 m (39.4 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ángulo de cobertura: 85°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Montaje entre 2.5 m (8.2 ft) y 3 m (9.8 ft) de altura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Distinción inteligente entre personas y mascotas pequeñas a medianas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compensación de luces nocturnas (noche de verano)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Circuito de procesamiento de señal dual<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Área de detección ajustable con enmascaramiento flexible<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Lógica de análisis de balanceo<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• 100% exterior / Inalámbrico</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Alcance de detección: 12 m (39.4 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Ángulo de cobertura: 85°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Altura de montaje: 2.5 m - 3 m (8.2 ft - 9.8 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Tecnología: PIR con procesamiento de señal dual<li style='padding: 6px 0;'>Antimascota: mascotas pequeñas a medianas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Tipo de instalación: Exterior 100%<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Comunicación: Inalámbrico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Ajustes: Área de detección y enmascaramiento flexible<li style='padding: 6px 0;'>Compatibilidad: Paneles Honeywell (transmisor 5816)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Detector PIR HX-40<li style='padding: 6px 0;'>Transmisor inalámbrico Honeywell 5816<li style='padding: 6px 0;'>Soporte de montaje RBB01</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distingue personas de mascotas pequeñas y medianas
Característica 2	Compensación avanzada de temperatura y luces nocturnas
Característica 3	Circuito de procesamiento de señal dual para precisión
Característica 4	Área de detección ajustable con enmascaramiento flexible
Característica 5	Incluye transmisor 5816 para paneles Honeywell y RBB01
Característica 6	Lógica inteligente que reduce falsas alarmas en exteriores