



Detector PIR Volumétrico / Exterior 100% / 12 m (39.4 ft) a 85° / Inalámbrico / Montaje 2.5 - 3 m (8.2 - 9.8 ft) / Antimascota / Transmisor AXPRO Incluido

SKU: HX40-RAM-W-HKV Marca: OPTEX Categoría: Movimiento para Exterior

\$5,793.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Detector PIR volumétrico diseñado para operación 100% exterior con cobertura de 12 metros a 85° de apertura. El procesamiento de señal dual incorpora lógica avanzada de compensación de temperatura y balanceo de vegetación, permitiendo discriminación efectiva entre intrusiones humanas y mascotas de tamaño pequeño a mediano. La altura de montaje entre 2.5 m y 3 m optimiza el campo de detección volumétrica mientras dificulta el acceso no autorizado al dispositivo. Incluye transmisor inalámbrico DS-PDMC-EG2-WB(B) preconfigurado para integración directa con paneles de control AXPRO, eliminando necesidad de cableado de comunicación. La lógica de compensación nocturna de verano mantiene sensibilidad constante ante variaciones térmicas estacionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Detección volumétrica exterior hasta 12 m (39.4 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ángulo de cobertura: 85°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Altura de montaje: 2.5 m - 3 m (8.2 ft - 9.8 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Circuito de procesamiento de señal dual<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Lógica de compensación de temperatura avanzada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Lógica de compensación nocturna de verano<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Balanceo de vegetación integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Distinción entre personas y mascotas pequeñas a medianas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Transmisor inalámbrico DS-PDMC-EG2-WB(B) incluido<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad con paneles de control Hikvision AXPRO</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Detección</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cobertura: 12 m (39.4 ft)
Ángulo de apertura: 85°
Tipo de detección: Volumétrica PIR
Altura de montaje: 2.5 m - 3 m (8.2 ft - 9.8 ft)
Discriminación antimascota: Pequeñas a medianas
Entorno de operación: 100% exterior</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Circuito: Procesamiento de señal dual
Compensación de temperatura: Avanzada
Compensación nocturna: Verano
Balanceo de vegetación: Integrado
Lógica de detección: Inteligente con discriminación térmica</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Comunicación y Contenido</p></div></div><div style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tecnología: Inalámbrico
Transmisor incluido: DS-PDMC-EG2-WB(B)
Compatibilidad: Paneles Hikvision AXPRO
Contenido del paquete: Detector HX-40RAMWHKV, transmisor inalámbrico DS-PDMC-EG2-WB(B)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Procesamiento dual con lógica de temperatura avanzada que minimiza falsas alarmas por condiciones climáticas
Característica 2	Distinción inteligente entre personas y mascotas pequeñas a medianas sin reducir sensibilidad de detección
Característica 3	Compensación de temperatura y balanceo de vegetación para operación estable en entornos cambiantes
Característica 4	Cobertura volumétrica de 12 m con ángulo de 85° para protección de perímetros de aproximación
Característica 5	Transmisor inalámbrico DS-PDMC-EG2-WB integrado para paneles AXPRO sin cableado adicional
Característica 6	Altura de montaje optimizada entre 2.5 m y 3 m que dificulta sabotaje y mejora discriminación

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 15:30