



Detector PIR Cableado / Cobertura 12 x 17 m (40 x 56 ft) / Inmunidad a Mascotas 36 kg (80 lb) / Óptica Sellada / Inmunidad RFI 20 V/m / Montaje Pared o Esquina

SKU: IS-335T Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Movimiento para Interior

\$505.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El IS335T es un detector de movimiento infrarrojo pasivo (PIR) cableado diseñado para aplicaciones residenciales de intrusión. Utiliza una lente Fresnel de precisión combinada con óptica sellada para proporcionar una cobertura amplia de pared a pared de 12 x 17 m (40 x 56 ft), minimizando las falsas alarmas causadas por insectos, corrientes de aire o luz blanca. Se conecta directamente como zona cableada a un panel de control de intrusión y ofrece inmunidad a mascotas seleccionable mediante jumper para animales de hasta 36 kg (80 lb). Su diseño discreto permite una integración estética en pared o esquina, con un rango de altura de instalación de 2.1 a 2.7 m (6.9 a 8.9 ft). Además, cuenta con protección contra interferencias de radiofrecuencia (RFI) de hasta 20 V/m y un consumo energético optimizado de 7 mA en reposo y 12 mA máximo en alarma.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Cobertura de pared a pared de 12 x 17 m (40 x 56 ft)Óptica sellada que evita falsas alarmas por insectos y corrientes de aireInmunidad a mascotas seleccionable, hasta 36 kg (80 lb)Inmunidad a luz blanca de 2,000 lux mediante bug guardConsumo de 7 mA en reposo y 12 mA máximo en alarmaAlimentación de 9 a 15 VCC con inmunidad RFI hasta 20 V/mMontaje en pared o esquina, de 2.1 a 2.7 m (6.9 a 8.9 ft) de alturaLente Fresnel de precisión para detección optimizadaConexión como zona cableada a panel de control de intrusiónDiseño discreto para integración en decoraciones residenciales</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;*>Tipo: Detector PIR cableadoCobertura: 12 x 17 m (40 x 56 ft)Inmunidad a mascotas: Seleccionable, hasta 36 kg (80 lb)Inmunidad a luz blanca: 2,000 lux (bug guard)Óptica sellada contra insectos y corrientes de aireLente Fresnel de precisión</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;*>Alimentación: 9 a 15 VCCConsumo en reposo: 7 mAConsumo máximo en alarma: 12 mAInmunidad RFI: Hasta 20 V/mAltura de montaje: 2.1 a 2.7 m (6.9 a 8.9 ft)Montaje: Pared o esquina</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;*>Detector de movimiento PIR IS335TAccesorios de montaje para pared o esquina</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobertura de pared a pared de 12 x 17 m (40 x 56 ft)
Característica 2	Óptica sellada que evita falsas alarmas por insectos y corrientes de aire
Característica 3	Inmunidad a mascotas seleccionable, hasta 36 kg (80 lb)
Característica 4	Inmunidad a luz blanca de 2,000 lux mediante bug guard
Característica 5	Consumo de 7 mA en reposo y 12 mA máximo en alarma
Característica 6	Alimentación de 9 a 15 Vcc con inmunidad RFI hasta 20 V/m
Característica 7	Montaje en pared o esquina, de 2.1 a 2.7 m de altura

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 10:19