



Detector de Movimiento PIR Inalámbrico / Cobertura 11 x 12 m (36.1 x 39.4 ft) / Inmunidad a Mascotas / Batería de Litio 4 Años / Serie 5800

SKU: 5800-PIR Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Movimiento para Interior

\$861.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El 5800PIR es un detector de movimiento infrarrojo pasivo (PIR) inalámbrico diseñado para sistemas de seguridad residenciales y comerciales. Utiliza una lente gran angular con inmunidad a mascotas para minimizar las falsas alarmas provocadas por animales domésticos. Su compensación de temperatura de doble pendiente avanzada garantiza una detección precisa en distintas condiciones ambientales. La alimentación mediante batería de litio de larga duración permite una instalación completamente libre de cableado, facilitando su despliegue en ubicaciones donde resulta impráctico extender infraestructura eléctrica. Es compatible con paneles y receptores que admiten dispositivos inalámbricos de la serie 5800.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Cobertura de detección de hasta 11 x 12 m (36.1 x 39.4 ft) con zonas cercana, intermedia y de largo alcance<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Lente gran angular con inmunidad a mascotas para reducir falsas alarmas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Compensación de temperatura de doble pendiente avanzada para mayor precisión<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Batería de litio CR123APA/1B de 3 V con duración típica de hasta 4 años<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Protección antisabotaje (tamper) integrada<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Temperatura de operación de -10 °C a 55 °C para uso en interiores<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Compatible con paneles y receptores de la serie 5800</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Tipo: Detector PIR inalámbrico<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Cobertura: 11 x 12 m (36.1 x 39.4 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Zonas de detección: Cercana, intermedia y largo alcance<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Lente: Gran angular con inmunidad a mascotas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Compensación de temperatura: Doble pendiente avanzada<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Temperatura de operación: -10 °C a 55 °C</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Alimentación: Batería de litio CR123APA/1B de 3 V<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Duración de batería: Hasta 4 años (típica)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Protección antisabotaje: Tamper integrado<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Uso: Interior</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Detector de movimiento PIR inalámbrico 5800PIR<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Batería de litio CR123APA/1B de 3 V<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Material de instalación</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobertura de 11 x 12 m con tres zonas de detección diferenciadas
Característica 2	Inmunidad a mascotas que reduce falsas alarmas por animales domésticos
Característica 3	Compensación de temperatura de doble pendiente para mayor precisión
Característica 4	Batería de litio con duración típica de hasta 4 años
Característica 5	Protección antisabotaje integrada contra manipulación
Característica 6	Instalación inalámbrica sin necesidad de cableado eléctrico