



Detector PIR Inalámbrico / Cobertura 12 m (39.4 ft) / Ángulo 90° / Radio Bidireccional 915 MHz / Encriptación AES / Batería 4 Años / Videoverificación

SKU: IMD601 Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Movimiento para Interior

\$55.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El IMD601 es un detector de movimiento infrarrojo pasivo (PIR) inalámbrico diseñado para interiores, orientado a sistemas de videoverificación. Emplea tecnología de radio bidireccional S2View en 915 MHz con espectro ensanchado por salto de frecuencia (FHSS) y encriptación AES, garantizando una comunicación segura y resistente a interferencias con el panel de control. El dispositivo reporta de forma periódica el estado de detección, nivel de batería y condiciones de sabotaje. Su lente Fresnel de 90° proporciona una cobertura de hasta 12 m (39.4 ft), resultando adecuado para la vigilancia de habitaciones, pasillos y áreas comunes en entornos residenciales y comerciales. El sensor PIR de doble elemento incorpora procesamiento DSP para una detección precisa de intrusos, mientras que su batería de litio ofrece una autonomía de hasta cuatro años. Incluye doble protección anti-sabotaje mediante detección de apertura de cubierta y desprendimiento de pared, y realiza transmisiones de supervisión cada 8 minutos al panel de control.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología S2View de radio bidireccional en 915 MHz FHSS con encriptación AESAlcance de detección de hasta 12 m (39.4 ft) con lente Fresnel de 90°Sensor PIR de doble elemento con procesamiento DSPBatería de litio Saft AA (LS14500) con duración de hasta 4 añosDoble tamper: detección de apertura de cubierta y desprendimiento de paredTransmite señal de supervisión check-in cada 8 minutos al panel</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo: Detector PIR inalámbrico para interiorAlcance de detección: hasta 12 m (39.4 ft)Ángulo de cobertura: 90°Lente: FresnelSensor: PIR de doble elemento con procesamiento DSPTecnología de radio: S2View bidireccional 915 MHz FHSSEncriptación: AESSupervisión: Señal check-in cada 8 minutos</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Detector de movimiento PIR inalámbrico IMD601Batería de litio Saft AA (LS14500)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Radio FHSS bidireccional con encriptación AES para comunicación segura
Característica 2	Detección de intrusión con sensor PIR de doble elemento y procesamiento DSP
Característica 3	Supervisión automática cada 8 minutos con reporte de estado al panel
Característica 4	Doble protección anti-sabotaje: apertura de cubierta y desprendimiento de pared
Característica 5	Batería de litio con autonomía de hasta 4 años para mantenimiento reducido
Característica 6	Compatible con paneles Videofied XL, XV, XT y W para integración directa

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 14:21