



Detector de nivel de agua / Montaje en pared / 6 sensores en paralelo / 8-28 VDC/VAC / Relé 1A / 0°C a 54°C / 100' (30.48 m) alcance

SKU: WB-200 Marca: WINLAND ELECTRONICS Categoría: Temperatura

\$1,977.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Detector electrónico de nivel de agua con montaje en pared diseñado para aplicaciones críticas de detección de inundaciones. Permite conectar hasta 6 sensores cableados en paralelo con un alcance máximo de 100' (30.48 m) desde la unidad principal, proporcionando cobertura amplia para áreas extensas. Su salida de relé tipo C ofrece flexibilidad para integración con paneles de alarma, campanas, transmisores inalámbricos y sistemas de automatización. Incluye sensor de superficie estándar sin supervisión para uso inmediato bajo alfombras y soporta sensores adicionales para adaptarse a diversos entornos.

Características principales

- Conexión de hasta 6 sensores en paralelo para protección distribuida
- Alcance de cableado extendido hasta 100' (30.48 m) por sensor
- Rango de alimentación amplio 8-28 VDC/VAC para diversas instalaciones
- Salida relé tipo C (N.O./N.C.) 1A @ 30VDC / 1A @ 24VAC resistiva
- Sensor estándar incluido para uso bajo alfombras
- Operación en temperaturas de 0°C a 54°C
- Cableado 22-18 AWG para conexiones de larga distancia

Aplicaciones recomendadas

Bombas de pozo y sótanos, áreas de drenaje, aulas, zonas de almacenamiento de documentos, almacenes, cuartos de control y sistemas de riego.

Especificaciones técnicas

Alimentación: 8-28 VDC/VAC

Salida relé: Tipo C (N.O./N.C.)
1A @ 30VDC resistiva / 1A @ 24VAC resistiva

Capacidad de sensores: Hasta 6 sensores cableados en paralelo

Alcance máximo: 100' (30.48 m) desde la unidad por sensor

Calibre de cableado: 22-18 AWG para conexión extendida

Sensor incluido: Sensor de superficie estándar sin supervisión para uso bajo alfombras

Compatibilidad adicional: Acepta sensores estándar sin supervisión para uso bajo alfombras

Contenido del paquete

- 1 detector electrónico de agua WB200
- 1 sensor de superficie estándar

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección extendida con 6 sensores en paralelo
Característica 2	Compatible con sensores bajo alfombras
Característica 3	Salida relé flexible N.O./N.C.
Característica 4	Alimentación dual AC/DC versátil
Característica 5	Ideal para bombas de pozo y drenaje
Característica 6	Operación confiable 0°C a 54°C