



Detector de Presencia Térmica y Radar / Resolución 160 x 120 / Apertura F1.0 / Detección de Caídas / Audio Bidireccional / PoE 802.3af

SKU: HM-TD1018-1/QR Marca: HIKVISION Categoría: Térmicas

\$15,649.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Detector de presencia térmica con radar integrado diseñado para entornos de cuidado de pacientes y adultos mayores. Combina tecnología de imagen térmica de 160 x 120 píxeles con detección por radar para identificar caídas, permanencia prolongada en áreas, salidas sin retorno, y ausencia de la cama o habitación. Integra micrófono y altavoz para comunicación bidireccional, además de alarma de excepción por detección de gritos. La gestión centralizada permite monitoreo escalable en instalaciones de salud y residencias. Alimentación flexible mediante 12 VCD o PoE 802.3af facilita su despliegue en infraestructuras existentes.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resolución térmica: 160 x 120 píxelesApertura: F1.0Radar integrado para detección de personasDetección de caídasDetección fuera de habitaciónDetección fuera de camaDetección de salida sin retornoDetección de permanencia prolongada en áreasAlarma de excepción de audio por gritos de pacientesMicrófono integradoAltavoz integrado1 salida de alarmaCompatible con plataforma de gestión centralizada profesional</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alimentación: 12 VCDPoE 802.3afConsumo: 6 WDimensiones: 130 mm x 102 mm x 75 mmPeso: 38 g</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Detector de presencia térmica y radar HMTD10181/QR</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Radar integrado para detección de caídas en tiempo real
Característica 2	Alerta por gritos de pacientes mediante análisis de audio
Característica 3	Detección de permanencia prolongada en áreas críticas
Característica 4	Comunicación bidireccional con micrófono y altavoz integrados
Característica 5	Gestión centralizada mediante plataforma profesional
Característica 6	Alimentación dual 12 VCD o PoE 802.3af para flexibilidad de instalación