



Detector Fotoeléctrico de Barrera / 3 Rayos Infrarrojos / 4 Frecuencias / Alcance 100 m (328.1 ft) Exterior / IP65 / Alimentación 12-24 Vcc

SKU: SFE100K Marca: SFIRE Categoría: Fotoeléctricos y Microondas

\$1,126.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Detector fotoeléctrico de barrera activa con triple rayo infrarrojo simultáneo diseñado para perímetros exteriores de alta seguridad. El sistema requiere la obstrucción concurrente de los tres haces para generar alarma, eliminando activaciones accidentales por objetos pequeños o fauna. La sincronización digital entre transmisor y receptor opera sobre cuatro frecuencias seleccionables, aislando interferencias de equipos fotoeléctricos vecinos. La cubierta integra un diseño exclusivo que mitiga falsas alarmas por precipitación, acumulación de nieve y reflejos solares directos. Con clasificación IP65 y rango operativo de 100 metros en exterior, el dispositivo soporta condiciones climáticas extremas con alimentación flexible de 12-24 Vcc para integración versátil en instalaciones nuevas o existentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sistema de 3 rayos infrarrojos simultáneos con disparo por obstrucción concurrente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 4 frecuencias digitales seleccionables para sincronización transmisor-receptor<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño de cubierta anti-falsas alarmas por lluvia, nieve y reflejos solares<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Clasificación IP65 resistente a polvo y chorros de agua<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alimentación 12-24 Vcc con amplio margen de adaptabilidad eléctrica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• LED indicador de ajuste para alineación y diagnóstico visual<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Canales digitales con sincronización precisa sin interferencias cruzadas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnología: Fotoeléctrica activa IR<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Número de rayos: 3 simultáneos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Condición de alarma: Obstrucción simultánea de 3 rayos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Frecuencias: 4 seleccionables<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alcance exterior: 100 m (328.1 ft)<li style='padding: 6px 0;'>Indicador: LED de ajuste/alineación</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección ambiental: IP65<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 12-24 Vcc<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia a condiciones: Extremas (lluvia, nieve, reflejos solares)<li style='padding: 6px 0;'>Diseño de cubierta: Exclusivo anti-falsas alarmas</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Unidad transmisora<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Unidad receptora<li style='padding: 6px 0;'>Accesorios de montaje y fijación</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sincronización digital precisa entre transmisor y receptor sin interferencias
Característica 2	Cubierta exclusiva anti-falsas alarmas por lluvia, nieve y reflejos solares
Característica 3	Disparo por obstrucción simultánea de 3 rayos para máxima seguridad
Característica 4	4 frecuencias seleccionables para evitar conflictos con equipos cercanos
Característica 5	LED indicador de ajuste para verificación rápida de alineación
Característica 6	Alimentación 12-24 Vcc adaptable a distintas infraestructuras eléctricas