



Barrera Infrarroja Perimetral / 3 Rayos / 4 Frecuencias / 100 m (328.1 ft) Exterior / IP65 / Alimentación Dual 12-24 Vcc

SKU: SFE100 Marca: SFIRE Categoría: Fotoeléctricos y Microondas

\$1,221.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Barrera infrarroja perimetral de triple haz diseñada para protección de perímetros críticos en condiciones climáticas adversas. El sistema emplea tres rayos infrarrojos con interrupción simultánea, ignorando eventos causados por hojas, pájaros o cambios de luz ambiental. Su cubierta exclusiva bloquea lluvia, nieve y reflejos solares antes de que afecten el sensor, garantizando detección confiable. La sincronización digital en cuatro frecuencias permite instalar múltiples unidades sin riesgo de interferencias cruzadas. Ofrece alcance de 100 m (328.1 ft) en exterior y 300 m (984.3 ft) en interior, con clasificación IP65 para operación continua en intemperie. La alimentación dual 12-24 Vcc y 9-20 Vca con consumo de 80 mA facilita su integración en instalaciones nuevas o existentes.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tecnología: 3 rayos infrarrojos con interrupción simultáneaAlcance exterior: 100 m (328.1 ft)Alcance interior: 300 m (984.3 ft)Sincronización digital en 4 frecuenciasTecnología anti-falsas alarmas</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Clasificación: IP65Alimentación: 12-24 Vcc / 9-20 VcaConsumo: 80 mACubierta exclusiva contra lluvia, nieve y reflejos solaresDiseño para intemperie total</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Unidad emisoraUnidad receptoraAccesorios de montaje</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cubierta exclusiva que bloquea lluvia, nieve y reflejos solares
Característica 2	Tres rayos IR con interrupción simultánea para eliminar falsas alarmas
Característica 3	Sincronización digital en 4 frecuencias sin interferencias entre dispositivos
Característica 4	Alcance de 100 m (328.1 ft) exterior y 300 m (984.3 ft) interior
Característica 5	Clasificación IP65 para operación continua en intemperie total
Característica 6	Alimentación dual 12-24 Vcc y 9-20 Vca con bajo consumo de 80 mA